

# 1002供应FS-2分散机 搅拌 高速双轴立式分散机 气动小型分散机

产品名称	1002供应FS-2分散机 搅拌 高速双轴立式分散机 气动小型分散机
公司名称	秦皇岛市抚宁县煜华化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	分散机类型: 物料类型:膏体 适用物料:锡膏
公司地址	秦皇岛市抚宁县五各庄工业区（京沈高速抚宁出口南行10公里处）
联系电话	86-0335-6152886 13730355046

## 产品详情

分散机也称搅拌机。按升降形式不同那个可分为液压升降分散机和机械升降分散机，分散机速度可任意调节。主要由液压系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成，各部分结构紧凑、合理。广泛应用于涂料、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备及涂料、油墨、颜料、胶粘剂等化工产品。常见类型有乳化分散机、防爆分散机、升降分散机、搅拌分散机、油漆分散机等。

采用电磁调速、变频调速和三速等各种规格、运转稳定有力，适合各种粘度；液压、机械两种升降形式，升降旋转自如，适应各种位置；普通及防爆配置，安全可靠，操作维护简单；生产连续性强，对物料可进行快速分散和溶解，分散效果好，生产效率高，运转平稳，安装简便。针对不同物料的粘度及处理量有不同的功率及型号。

### 怎样选择分散机？

1. 首先要明确使用设备所需达到效果和目的。
2. 另外要详细掌握了解物料的性质。
3. 根据物料再对于分散机的搅拌器选型。

4.再次要确定分散机的操作参数及结构的设计。

5.再考虑分散机设备成本的同时要考虑安装成本

1.设备使用之前应当进行一次空转试机运行，在试机运行前应先检查减速机等设备是否加注润滑油、机台各部连接件的牢固程度是否有松动。尤其是轴承等关键部位在运输途中是否有松动！一切正常后方可闭合总开关，接通电源，进行空运转试机。2.空运转试机试验，未出现不正常的响声、轴承档发高热等不良现象的情况下，方可使设备投入到正常的生产运转。3.在使用过程中发现机器震动异常或出现不正常响声等情况，应立即断电，使分散机停止运行并进行全面检查，正常后方可运行！4.使用负荷不要过大，一般以电动机的载荷来测定，严禁过载运行！5.操作人员必须熟悉分散机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得擅自离开工作地点，防止意外状况而损坏机件，同时操作人员必须严格按照操作流程保证安全生产！

6.设备停止使用前必须把分散机内胆清理干净，以保证下次正常使用。

1.凡用户购买我厂系列产品，自购机之日起计壹年内保修，时间以销售商送货之日期算起！

2.凡在保修期内，属于机台品质故障我公司负责维修，但对产品外观，以及非正常使用引起的损坏，我司不负责保修，修理需收取相应成本费用。

3.壹年保修期后，我公司产品享受终身维护服务，维护期内收取部分工本费用。

秦皇岛市抚宁县煜华化工机械有限公司是专业从事化工成套设备、真石漆设备、高粘度真空搅拌机、真石漆设备、分散机、砂磨机、反应釜、搅拌罐、分散釜、球磨机、干粉混合机、研磨机等产品生产的公司，我公司通过了iso9001国际质量体系认证，拥有完整、科学的质量管理体系。

秦皇岛市抚宁县煜华化工机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司秉承“诚信为本！客户至上”的经营理念！我公司技术力量雄厚，设备先进，工艺独特，具有完整可靠的产品生产和质量保障体系及完善的售后服务，让客户100%无后顾之忧！我公司所有产品均有资深专职工程师全程监督指导，严把生产、工艺关，确保产品的质量。我们深信产品质量就是企业的生命力！多年来坚持以质量谋发展，视生产管理过程的质量管控与先进的设计同等重要，并坚决按照国家标准、行业标准的技术要求严格执行。一直以来，公司产品以其卓越的品质和完善的售后服务体系，为用户实现效益最大化。热烈欢迎广大新老客户和各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的分散机类型是乳化分散机，物料类型是膏体，适用物料是锡膏，品牌是煜华，应用领域是工程建筑，调速范围是500-1500（r/min），型号是fsj-21002，速度类别是无级变速，分散轮直径是200-700（mm），升降行程是1000（mm），电机功率是5（Kw），产品类型是全新，变速方式是电磁变速，速度范围是400-1200rpm，罐容量是1000（L），外形尺寸（长\*宽\*高）是1700\*600\*2200（mm），整机重量是800（Kg）