

# 反应釜 反应锅 电加热反应釜 不锈钢反应釜 小型反应釜 小实验釜

产品名称	反应釜 反应锅 电加热反应釜 不锈钢反应釜 小型反应釜 小实验釜
公司名称	广州市海珠区天弘机械经营部
价格	面议
规格参数	种类:不锈钢反应釜 品牌:天弘
公司地址	广州市海珠区广州大道南1185号自编13铺
联系电话	86 020 34008100 18665030998

## 产品详情

备注:设备整套包含:主机釜体一台,数显控制箱一个,电机减速机一套,阀门若干.设备整机保修一年.

### 目录

#### 一、用途和性能

#### 二、工作原理

#### 三、主要技术参数

#### 四、安装

#### 五、注意

##### 一、用途和性能

我公司生产的不锈钢搅拌釜，工艺先进、结构合理、经久耐用、并具有耐高温、耐腐蚀、使用方便等特点，目前已广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品、科研等行业，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合以及有机染料和中间体等工作过程。

##### 二、工作原理

我厂的反搅拌釜两大系列，一是加热系列；二是无加热系列。

1、 加热系列：加热搅拌釜的工作原来是将加热器插入夹套导热油中，或将蒸气通入夹层

中，使釜内的物料吸热升温后进行反应。

### 三、主要技术参数

加热搅拌釜（表1）

型号	公称容量	实际容量l	加热效率 kwx支	夹套容量 l	内锅尺寸 dmm	夹套尺寸 d1mm	支座螺孔中心 距d2mm	支座螺孔数量 /直径	膨胀器容量l	减速机型号	电机功率kw	转速
50l	50	78	2x4	96	400	600	876	4-25	10	xld3	1.1	8
100l	100	127	2x6	127	500	700	996	4-25	10	xld3	1.1	8
300l	300	327	4x6	218	800	1000	1300	4-25	20	xld4	2.2	8
500l	500	509	4x9	269	900	1100	1433	4-25	20	xld4	3	8
1000l	1000	1017	4x12	400	1200	1400	1861	4-30	40	xld4	4	8
2000l	2000	2154	4x15	670	1400	1600	2068	-30	40	xld5	5.5	8
3000l	3000	3201	4x15	770	1600	1750	2222	4-36	40	xld6	7.5	8
4000l	4000	4020	4x15	1000	1600	1750	2256	4-36	40	xld6	7.5	8
5000l	5000	5170	5x18	1200	1800	2000	2506	4-36	40	xld6	7.5	8

### 四、安装

- 1、安装前首先检查各联结件及传动部位是否牢固可靠。
- 2、安装时要求传动轴与地平面垂直，不垂直度不得大于设备高度的1/1000。
- 3、上封头工艺接孔自配件、压力表、安全阀，必须按反应釜工作压力要求配制。

### 五、注意事项

1. 使用前，请注意连接控制箱
2. 使用前，减速机需加机油

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是天弘，型号是10L，容积是10（L），电热功率是6（Kw），内锅尺寸是250X250（mm），外径尺寸是400X250（mm），电机功率是0.55（kw），搅拌转速是63（转/分），重量是100（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封