

山东青岛生产电加热反应罐 溶胶罐 蒸汽加热罐

产品名称	山东青岛生产电加热反应罐 溶胶罐 蒸汽加热罐
公司名称	青岛强星设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	种类:不锈钢反应釜 品牌:青岛强星
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩街道双元路东侧
联系电话	0532-81631853 13905329513

产品详情

强星公司生产的反应釜用于制药，化工、乳制品、酒类。发酵过程是一个无菌、无污染的过程，强星发酵罐采用了无菌系统，避免和防止了空气中微生物的污染，大大延长了您产品的保持期和产品的纯正体上设有米洛板或迷宫式夹套，可通入加热或冷却介质来进行循环加热和冷却。容量可有300-15000l多种不同规格。附加装置：

- 1、搅拌机（多级变速或无级变速）
- 2、人孔
- 3、温度计
- 4、无菌呼吸气孔（活无菌正压器）
- 5、无菌采样口
- 6、冷、热水进、出口
- 7、cip清洗喷淋头

产品详细信息

反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等，搅拌装置在高径比较大时，可用多层搅拌桨叶，也可根据用户的要求任意选配。并在釜壁外设置夹套，或在器内设置换热面，也可通过外循环进行换热。加热方式有电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外（内）盘管加热等，冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却，搅拌桨叶的形式等。支承座有支承式或耳式支座等。转速超过160转以上宜使用齿轮减速机。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

一 加热结构型式电加热型，夹套型，外半管型，内盘管型，容积为0.01m³~45m³二
 材质碳钢，不锈钢，耐高温不锈钢，耐强酸强碱不锈钢，搪瓷或pp材质等。三
 搅拌型式斜浆式、锚式、框式、推进式和单（双）螺旋式，且可根据客户要求设计制造其他型式浆叶。

釜主要技术参数（供参考）

公称容积l	实际容量l	电热功率k w	夹套容量l	内锅尺寸 mm	外锅尺寸 mm	换热器型 号	电机功率k w	搅拌转速n/ min
50	61	3x2	95	400	600	b1	0.75	60-80
100	120	6x2	120	500	700	b1	1.1	60-80
200	247	6x3	200	600	800	b2	1.5	60-80
300	355	6x3	250	700	900	b2	2.2	60-80
500	589	9x4	290	900	1100	b3	4	60-80
1000	1215	12x4	560	1200	1400	b3	5.5	60-80
2000	2244	15x5	750	1400	1600	b4	7.5	60-80
3000	3201	15x5	1015	1500	1700	b4	11	60-80
4000	4020	15x5	1226	1600	1800	b5	15	60-80
5000	5170	18x5	1400	1800	2000	b5	15	60-80

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是青岛强星，型号是B1-B5，容积是300-15000（L），电热功率是3*2（Kw），内锅尺寸是400-1800（mm），外径尺寸是600-2000（mm），电机功率是0.75-15（kw），搅拌转速是60-80（转/分），重量是500（kg），结构类型是闭式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封