

消防气压给水成套设备 0.75 (Mpa)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 消防气压给水成套设备 0.75 (Mpa) |
| 公司名称 | 上海丰源泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:50CDL18-15*5 压力:0.75 (Mpa) |
| 公司地址 | 上海市杨浦区殷行路755号237室 |
| 联系电话 | 02156359583 13127718208 |

产品详情

【温馨提示】：以上产品均不同型号不同口径

价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

消防气压给水成套设备流量范围： 360

m³/h压力范围： 1.6mpa (可调) 温度范围： -20 ~ 120 电机功率： 315kw压力调节精度： 0.01mpa

产品概述性能特点：1、

有效水容积大，停水停电时仍能稳压给水，应急消防给水时可保10分钟的规定要求水容积2、

全自动控制，气体保压，消防水流稳定适用范围1、工矿、企事业消防系统给水2、消防生活共用给水

本产品的品牌是上海丰源泵业有限公司，型号是50CDL18-15*5，压力是0.75 (Mpa)，材质是铸铁，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是变频,自动，用途是消防泵，原理是离心泵，适用范围是工矿、企事业消防系统给水，流量是18 (m³/h)，扬程是75 (m)，叶轮结构是单级，叶轮数目是5，工作压力是0.75