

BTY903智能充电器 电池修复自动检测 带液晶显示

产品名称	BTY903智能充电器 电池修复自动检测 带液晶显示
公司名称	深圳市福田区创运电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:BTY 型号:btY-906
公司地址	广东深圳市福田区高科德通讯市场
联系电话	86 0755 36616199

产品详情

特点；比普通充电器要快3-5倍左右，带液晶冲电显示，充满之后会自动变灯，带充满保护功能。可以支持混充，就是您单粒冲或一个5号加一个7号也可以同时冲（想怎么冲就怎么冲）这是其他产品无法做到的。

产品介绍：

1. 本充电器可充4个aa/aaa镍氢或镍镉可充电，lcd显示充电全过程，直观大方；；
2. 微电脑芯片控制充电过程，通过- v智能技术切断快速充电模式，并自动转换成涓流充电模式，确保电池完全充饱电而不会过充和使用安全；
3. 过流保护，恒电流充电模式将防止电流波动对电池性能的影响和确保使用安全；
4. 计时器严格控制最长充电时间，保证电池充饱(电池充饱率 80%)的同时，确保使用安全；
5. 温度保护：(60 时启动)充电时电池或充电器温度过高时自动停止充电，确保使用安全；
6. 自动识别功能，通过ic微电脑判别不可充电池，短路电池和有缺陷的可充电池，届时充电器不会充电，确保使用安全；
7. 短路保护，有防止电池正负极片短路保护功能；
8. 电池修复功能.如果电池电压过低(0-0.9v),充电器可以自行修复电池；

三、电气参数

- 1、输入：12v dc 500ma ；
- 2、输出：aa 1.2vdc 1800ma ， aaa 1.2v dc 900ma ；
- 3、空载输入电流：30ma max ；
- 4、满载输入电流：500ma max ；
- 5、电池充饱率： 80% ；

四、环境条件

- 1、使用环境：温度：0-35 湿度： 95%
- 2、存储环境：温度: -25 ~ +60 湿度： 85%
- 3、工作时本体温度：充电时壳体表面温度 60 ，电池表面温度 60 。

五、安全规格

符合安全标准：

六、可靠性能

1. 高温试验：实验温度为 65 ± 2 ，产品不包装，持续时间为5小时。在常温下放置待恢复后对其外观、绝缘强度、指示功能及电性能进行重新测试。外观应平整无划痕、毛刺以及其它机械损伤，外露金属部分不应有锈蚀；无击穿、飞弧现象；指示功能及电性能正常
2. 低温试验：实验温度为 -20 ± 3 ，产品不包装，持续时间为8小时。在常温下放置待恢复后对其外观、绝缘强度、指示功能及电性能进行重新测试。外观应平整无划痕、毛刺以及其它机械损伤，外露金属部分不应有锈蚀；无击穿、飞弧现象；指示功能及电性能正常
3. 恒定湿热试验：实验温度为 40 ± 2 ，湿度为90% ~ 95%，产品不包装，持续时间为48小时。测试后对其外观、绝缘强度、指示功能及电性能进行重新测试。外观应平整无划痕、毛刺以及其它机械损伤，外露金属部分不应有锈蚀；无击穿、飞弧现象；指示功能及电性能正常。
4. 振动试验：频率为10 ~ 55hz，振幅为0.35mm，每个方向上扫频循环次数为10次。实验后对其外观、绝缘强度、指示功能及电性能进行重新测试。外观应平整无痕、毛刺以及其它机械损伤，外露金属部分不应有锈蚀；无击穿、飞弧现象；指示功能及电性能正常
5. 跌落试验：高度为1000mm，实验台厚度为20mm的硬木板，6个表面，每个方向1次。实验后对其外观、绝缘强度、指示功能及电性能进行重新测试。外观应平整无划痕、毛刺以及其它机械损伤，外露金属部分不应有锈蚀；无击穿、飞弧现象；指示功能及电性能正常。
6. 充电电极耐久试验：电池插拔3000次，电极结合面无变形及充电性能无变化。
7. 充电电极强度试验：正常装入电池，翻转无自重脱落。

七、使用说明

1. 装入电池，并使电池的+/-极对应充电器电池室的+/-极，否则电池将不充电；

2. 接通电源,充电器自检lcd屏闪亮0.5s后熄灭,待机时无显示,放进电池后开始对电池充电,lcd绿色背光源启动,显示“chg”,对应电池图标显示活动的充电状态,否则检查电池安装是否正确;放进非可充或者坏电池时,lcd对应通道的电池图标闪烁,充电器自动停止充电。

3. 电池充满后,充电器进入涓流充电状态,对应lcd电池图标显示满格静止状态,四粒电池都充满时,绿色背光源熄灭。

八、注意事项

新的充电电池使用2-3次后,才可达到最佳表现。

储存一星期以上充电电池,部分电量会自动流失,所以应在使用前再次充电。

电池充电时发出微热,属于正常现象,待电池充满后,其温度将渐渐回复至正常室温。

为达致最佳充电效果,请将充电器放于空气流通的室内环境使用。

儿童须在成人的监督下使用本充电器;

须在0—35 温度范围内使用本充电器;

正确安装电池,防止反向。

充电器停止充电时请切断外部电源。

九、警告

限于对aa/aaa的ni-mh/ni-cd充电电池进行充电,若对其它类型的电池进行充电可能会导致爆炸、电池破裂或漏液、人身伤害或财产损失;

若不正确使用充电器会有触电危险;

本充电器仅供室内使用,防潮防热;

请勿拆卸、组装充电器或用作其他用途;

请放置在儿童触及不到的安全地方。

十、外观尺寸及重量(附图)

1. 尺寸:108*65*28mm(长*宽*高)

2. 重量:80g(不包含电池)

本产品的加工定制是否,品牌是BTY,型号是bty-906,电池类型是镍氢电池,输入参数是100-240,输出参数是800,充电电流是1(A),产品认证是CCC