

复合保温板 聚苯颗粒复合保温板设备

产品名称	复合保温板 聚苯颗粒复合保温板设备
公司名称	宁津县嘉禾节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:水泥机械 成型周期:30（秒）
公司地址	山东德州宁津城北工业园8号
联系电话	0534-5068000 13181364888

产品详情

选购复合保温板 聚苯颗粒复合保温板设备 宁津嘉禾是您放心的选择，我们公司采用德国技术聚苯颗粒复合保温板设备价格实惠，上门建厂,服务到家.品质优,行业领先，联系方式：王经理13181364888。

聚苯颗粒复合保温板设备的优点：

- 1.导热系数低保温效果好，隔音，耐候性好，使用寿命可长达30年以上。
- 2.聚苯颗粒复合保温板具有均匀的闭孔结构，导热系数低，绝热性能好，与聚氨酯相当，优于聚苯乙烯泡沫；
- 3．适用的温度范围大，短期内可在-200 ~200 下使用，可在140 ~160 下长期使用，优于聚苯乙烯泡沫(80)和聚氨酯泡沫(110)；
- 4．酚醛分子中只含有碳、氢、氧原子，受到高温分解时，除了产生少量co气体外，不会再产生其他有毒气体，最大烟密度为5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在经受1500 的火焰喷射10min后，仅表面略有碳化却烧不穿，既不会着火更不会散发浓烟和毒气。
- 5．酚醛泡沫复合板除了可能会被强碱腐蚀外，几乎能够耐所有无机酸、有机酸、有机溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因而具有较好的耐老化性。
- 6．酚醛泡沫的成本低，仅相当于聚氨酯泡沫的三分之二。
- 7．水泥布基材是以聚合物水泥互穿网络理论为基础开发的新产品。它既有水泥类无机材料的耐久性，又有类橡胶材料良好的弹性变形能力，是全新观念的绿色环保型高科技产品，该产品呼吸性能好，配套粘结剂同为聚合物改性水泥砂浆。酚醛树脂酯直接在水泥布上高压发泡，热压复合成型，由于基层、粘结剂、卷材均为水泥基材料，从而保证了保温板与基层墙体的可靠粘接。将影响产品质量的潜在问题在工厂里通过制式化、流程化、精细化生产工艺与管理流程来彻底解决。最大程度上减少了诸如传统产品现场施工中因工序繁杂、人为质量影响因素多等现象，从而保证工程质量，提高抗拉强度，产品耐久性好，

质量稳定可靠。同时不用无纺布、包装纸，大大降低了产品成本，减少施工工序，施工方便聚苯板生产设备不燃聚苯板流水线生线设备是一种新型绿色环保材料，它是由酚醛树脂加入阻燃剂、抑烟剂、发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料。其长期使用温度在-250 ~150 ，遇火不燃，在高温环境下不熔滴、不软化、只表面碳化。不燃聚苯板流水线生线设备导热系数仅为0.023w/m.k左右，保温性能非常好。它最突出的特点是难燃、低烟、抗高温歧变。它可以现场浇注发泡、也可机械加工，可制成板材、管壳及各种异型产品。它克服了原有泡沫塑料等保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点，保留了原有泡沫塑料保温材料质轻、施工方便等特点。不燃聚苯板流水线生线设备原料来源丰富，价格低廉，而且生产加工简单，产品用途广泛。它适用于大型冷库、贮罐、船舶及各种保温管道和建筑业。

本产品的加工定制是是，类型是水泥机械，成型周期是30（秒），传动方式是轴转动，激振频率是20（次/分），最大压力是0.5（KN），整机重量是3（t），振动频率是38（hz），工作气压是0.3（Mpa），外形尺寸是27000*2000*3000（cm），装机容量是20（kw），成型压力是3（吨），主振形式是波动，总功率是20（w），品牌是嘉禾，型号是JH-128，别名是增强纤维复合保温板设备，用途是外墙防火保温