

电线电缆 控制电缆线 控制电缆 KVV22 4 × 1 视频监控专用电缆

产品名称	电线电缆 控制电缆线 控制电缆 KVV22 4 × 1 视频监控专用电缆
公司名称	北京宏亮金诚电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌：浩华： 芯数：2-37:护套材质：聚氯乙烯护套 电线最大外径：80（mm）:绝缘厚度：2-6（mm）
公司地址	北京市密云区西大桥路67号十里堡镇政府办公楼407室-325
联系电话	13811671699 13810766258

产品详情

产品技术参数

导体标称直径	绝缘厚度		护套厚度	电缆近似外径	电缆近似重量		20	导体电阻	
	mm	mm			kg/km	kg/km		铜	铝
mm ²	mm	mm	mm	mm	kg/km	kg/km	/km	/km	/km
3 × 50+1 × 25	1.4	1.2	1.9	30.4	2124	996	0.387	0.727	0.641

产品标准 standard 本产品按gb12706《额定电压35kv及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准iec、英国标准、德国标准及美国标准生产。the product is manufactured according to the stand of gb12706 or iec,bs,din and icea upon request.适用范围 applications 本产品适用于工频额定电压0.6/1kv及以下配电网或工业 use in power distribution lines or fixed installations with rated power-frequency voltage up to and including 0.6/1kv.使用特性 operating characteristics 工频额定电压uo/u为0.6/1kv。 rated power-frequency voltage uo/u:0.6/1kv. 电缆导体的允许长期工作最高温度为70 max.permmissible continuous operating temperature of conductor: 70 短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的允许最高温度：导体截面 300mm² – 160 ； 导体截面 300 – 140 > ； max.short-circuit temperature of the conductor shall not excssd: (5smaximum duration).cross-section of conductor 300mm² – 160 ； cross-section of conductor > 300mm² – 140 ， 电缆敷设时环境温度应不低于0 。 the ambient temperature under installation should should not below0 电缆弯曲半径不小于电缆外径10倍。 the bending radius of a cable should not be less than 10 times of the cable diameter. 电缆的型号 type of cable

生产范围 production range of cable

型号 type	名称 designation	适用范围 application
yjv	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 copper conductor ,xlpe insulated ,pvc sheathed power cable	室内、隧道、电缆沟内或直脉地下，能够承受一定的机械外力和一定的拉力。 for laying indoor , in tunnel, cable french, well or direct in ground , able to bear external mechanical forces and certain pulling force.
yjlv	铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 aluminum conductor ,xlpe insulated ,pvc sheathed power cable	
yjy	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 copper conductor ,xlpe insulated ,pe sheathed power cable	
yjly	铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 aluminum conductor ,xlpe insulated ,pe sheathed power cable	

宏亮电缆有限公司是我国电线电缆专业生产厂家之一，是集电缆产品的生产，研发，销售于一体的专业化，现代化企业。公司始创于1988年，占地6.8万平方米，建筑面积5万平方米，企业员工460人，专业技术人员90名，总资产2.6亿元。拥有国内先进的电缆专业生产线30条，检测试验设备40台套，年生产能力超万公里。 公司主要生产35-10kv以下高压交联电缆，低压电缆，控制电缆，橡套电缆，通信电缆，各种矿用电线，阻燃，耐火，防水，耐高温，架空电缆。同时可根据用户需求设计和生产技术含量高，工艺难度大的电缆。 公司通过iso9001-2000质量管理体系和国际标准，对生产和销售的各个环节实行全面的质量管理，先后获得了，特种行业许可证，通过iso9001-2000质量体系认证，iso14001-2004环境体系认证，国家强制认证ccc证。并荣获，质量效益型先进企业，重合同守信用单位，等诸多荣誉，成为国家电网入网单位，并具有自营出口权。 公司规模不断扩大，效益连年提高，综合实力不断增强，产品畅销全国大部分省市，广泛应用于电厂，变电站，石化，冶金，建筑，工业生产等领域，先后进入三峡工程，京九铁路，齐鲁石化，华北油田，胜利石油，青藏铁路等工程。深受国内外客户信赖好评。 诚信为本，信誉是金，是我们的宗旨，塑造优质产品，力求客户满意是我们的追求。面对未来我们愿以一流的管理，一流的产品，一流的服务，为国内外广大的客户朋友提供优质的产品和满意的服务。 汇聚四海财源，广交八方宾朋。期待与您携手合作，走向共赢。 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。全国客户服务热线：400-805-6658

销售热线:010-83669956 010-83669106

传真:010-83669559

销售qq：849519629

官方网站：www.bjhljcxl.com

邮箱：bjshldl@163.com

本产品的品牌：浩华是型号：控制电缆KVV224 × 1KVVR3*1.5，芯数：2-37是护套材质：聚氯乙烯护套，电线最大外径：80（mm）是绝缘厚度：2-6（mm），标称截面：1.5-300（mm²）是用途：路灯监控楼宇

智能工程厂房市政建筑设备照明工程，线芯材质：无氧杆紫铜丝是产品认证：ISO9001-2000，电压等级：1KV是绝缘材料：交联聚乙烯绝缘