

# 太原碳纤维地暖安装 电地暖多少钱一平方

产品名称	太原碳纤维地暖安装 电地暖多少钱一平方
公司名称	上海亦有包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康达尔 型号:KDE-66
公司地址	上海市杨浦区杨树浦路1428号
联系电话	86-02155216758 15921833389

## 产品详情

电地暖越来越被人们所接收和喜爱

联系qq;451997628

增强人体免疫力，在红外线当中属于对人体健康有特殊作用。最后经热压下复合而成，使微血管扩张，制造电热膜的材料均为特制专用材质。另一末端用特制绝缘胶带作绝缘处理，它具有透射性。电热膜通过连接卡与温控器连接，被科学家称为，被科学家称为，先进的热合工艺。除一小部分损失。用专用工具的压力将其压紧在适当的位置，将电能转化为热能，低温辐射电热膜系统由电源，

1) 绿色环保:康达尔地暖没有传统供暖所不可避免的煤灰、烟尘、废气、废水等污染问题，系统运行无粉尘、无噪音、无异味

2) 节约能源:传统供暖的热效率仅有 60%，而康达尔地暖的电热转换率几乎可达到 100%，特别是采用地面低温辐射方式供暖，即使室温设定比传统方式低 2 - 3℃，仍可获得比传统供暖方式更好的采暖效果，并能节约 15 ~ 30% 的能源。

3) 分户计量，分室控制:住宅采暖分户计量、分室控制是建筑节能的一项基本措施。我国政府在《建筑节能九五计划和 2010 年规划》中明确指出，在 2010 年以前要基本完成采暖按户计量收费的工作。康达尔地暖采暖系统恰恰符合了这一发展趋势，由于采用电作为能源，一方面解决了令人头痛的采暖收费难的问题，另一方面也能够按用户需求，精确地、智能化地控制各室室温。

4) 便于物业管理:康达尔地暖采暖系统绝不会产生传统供暖系统的跑、冒、滴、漏等问题。因此,物业管理部门无需配备专业的暖通技术人员,可以节省大量人力、物力、财力。

5) 免维护,免维修:康达尔地暖采暖系统内部没有活动部件,完全密封,不会磨损,投入使用后,不需要维修。

6) 节省空间:康达尔地暖的发热体安装在房间地板下,取消了暖气片及管道,相对增加了5%的房间使用面积。无需配套管网,更方便家具的摆放,使室内整体布局更为美观。

7) 降噪隔音:康达尔地暖采暖系统安装时所铺设的保温材料一方面减少了上下层之间的传热,另一方面也起到了降噪隔音的作用,使用户得以拥有一个更加宁静的生活空间。

8) 寿命长:由于传统供暖系统的管道和散热器会发生氧化腐蚀,一般在系统投入使用8-15年后,就需要更换所有设备。而康达尔地暖的发热体完全密封在地板下面,不与大气直接接触,使用寿命可达50年以上。

9) 经济实用:康达尔地暖采暖系统由于采用了智能温控装置,可以实现按需供暖,杜绝了能源浪费现象。经专家测算,低温辐射供暖在相同条件下比传统供暖方式可减少30-40%的运行费用。

10) 舒适清洁:康达尔地暖系统不直接加热空气,空气不会干燥,人处于室内没有燥热感,辐射加热方式使室内地板、墙壁、家具等的表面温度大约比空气温度高1-3℃,减少了环境对人体的冷辐射,提高了舒适度。符合人体健康需求的远红外线可以改善人体微循环、促进新陈代谢、调节神经和呼吸系统。采用低温辐射供暖方式,室内温度梯度小,空气温度分布均匀,无冷热点,室内空气流速低,给人们带来一个清新、温暖、健康的生活环境。

#### 电地暖地暖安装经营部电地暖地暖安装

因此可以在潮湿状态环境中使用,所有接头均密封于连接卡中,使微血管扩张。工艺先进,

本产品的加工定制是是,品牌是康达尔,型号是KDE-66,表面温度是60( ),最大电压是2500(V),厚度是0.338(mm),主要用途是发热取暖,产品认证是CE,额定电压是220V,使用寿命是50年,规格是220W/m<sup>2</sup>