

PI、PET、绿膜加热保暖 超薄发热片

产品名称	PI、PET、绿膜加热保暖 超薄发热片
公司名称	东莞市玉鑫电热制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玉鑫 型号:QT005
公司地址	东莞市大朗镇沙步村土地坑工业区含口一街2号B区
联系电话	0086-0769-82818725 18680640859

产品详情

公司的产品广泛应用在航空航天，医疗器械，电工电气，美容美发，机械设备，坦克、汽车、电动车，化工、民用加热等领域。许多产品现已填补国内空白，替代进口，每年为国家节省大量外汇。我们将本着诚信，专业，团结，进取的经营理念生产产品，本着互惠互利的原则合作共赢，努力为国内外客商提供最完善的服务，诚信、实力和产品质量获得业界的认可。热忱诚邀新老客户莅临我公司实地参观、考察。让我们携手共创新世纪的辉煌！

pi电热膜、pet电热膜、云母电热膜、硅胶电热膜等各类加热器都可根据用户的不同要求生产。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈，本公司生产各种电热膜如：pi电热膜、pet电热膜、云母电热膜、硅胶电热膜以及复合丝。

pi电热膜：柔软能弯曲，能耐高温，最高温度可达200。主要用于卷发器、直发器、发热盘、发热杯、汽车雨刮器、保健产品、按摩器材、医疗产品及各类加热方面。电压最高可达220v。

pet（白色、绿色）电热膜：最高耐温不能超过125。主要用于电热鞋垫、电热手套、电热坐垫、电热鼠标垫、电热衣、宠物衣、暖奶器、鱼缸加热器等低温加热。

云母电热膜：不能弯曲，能耐高温，最高耐温可达280。主要用于电烤炉、烤火炉、壁挂式取暖器、发热盘、发热杯、汽车加热杯、保健产品、医疗产品及各类加热方面。电压最高可达380v。

硅胶电热膜：柔软能弯曲，能耐高温，最高温度可达350，可用于各种加热器。电压最高可达380v。

产品介绍;

绝缘导热层	pi, pet薄膜、针刺棉、无纺布
发热体	蚀刻合金片、钛晶纳米丝、镍钛合金
加热膜厚度	< 0.2mm
工作电压	按客户要求做
工作温度范围	按客户要求做
功率密度	根据加热膜使用环境

注：产品尺寸、形状、工作电压、功率可依客户需求设计

镍钛合金

镍钛合金发热线最大的优点是在高温环境中强度高，可塑性强，长期在高温环境中也不易变形，不改变结构，即使变形了修复也容易。这种发热的辐射率高，还有良好的耐腐蚀能力，使用寿命比较长。

pi金属电热膜又称聚酰亚胺电热膜。它是将特种金属箔制成各种电阻线路，然后封在两层绝缘薄片之间形成的电热元件。它是面状发热，热效率高，节能省电，升温快，热惯小。材质柔软，能使非平面的物体均匀受热。使用温度高，可达300度。使用寿命长，金属膜电热元件寿命为传统电热丝加热元件的10倍。无明火，安全可靠。温度控制精确，热惯性小。抗腐蚀性能强，热分布随意，可根据客户的要求开发设计各种形状、规格、电压及发热温度的电热膜，不受使用电压和温度的限制。

pi金属电热膜特点：与传统的电加热元件比较，金属电热膜具有以下优点：1、所占空间极小；重量极轻；厚度极薄（一般小于0.1mm）。2、极其柔软，其最小弯曲半径仅为0.8mm左右。3、形状及大小极其灵活，尤其适合于制作面积极小的柔性电热膜元件。4、采用面状发热方式，容许表面功率密度极大，最大可达到7.8 w/cm²。因此，本产品系列具有加热均匀性能更好，加热速率更快的特点。5、在不同面积部位可满足不同的加热功率要求和加热温度要求，可按设计要求，实现在加热面上的温度分布。6、热惯量小，温度控制精度高，速度快。7、作为保护层的绝缘薄膜具有极低的饱和蒸汽压，放气性极低，同时具有优异的抗化学腐蚀性能，抗菌性能以及抗辐射性能。因此，本电热膜系列产品适用于真空环境、与油及大多数化学品（如，酸性、化学溶剂、一般的碱液）接触的环境。8、可以方便地与薄型隔热材料集成为一体，提供带隔热层的轻质电热元件。9、带psa不干胶的产品更便于快捷的安装。10、本系列产品安全、可靠，使用寿命长。

远红外线发热 发热时产生8~15微米远红外线 采用高科技环保节能钛晶纳米发热丝，安全性好

温敷温度40 -62 可随意调节

pi金属电热膜用途：

pi金属电热膜广泛应用于：保暖产品如暖手宝、发热保暖手套、发热鼠标垫、发热保暖鞋、发热鞋垫、宠物垫、抽油烟机电热除油系统、罐体保温装置、电热理疗片、除雾镜、鱼缸加热器、卷发器、直发器、按摩器等家电及工业设备、仪器仪表。

热忱欢迎您的来电咨询及来厂参观指导!!! <http://www.金属发热片.com/>

东莞玉鑫电热制品有限公司

tel：0769-82818725

fax : 0769-83124686

mp:18680640859 业务部 廖月凤

邮件 : dglyf118@163.com

地址 : 东莞市大朗镇沙步村土地坑工业区含口一街2号b区

<http://www.金属发热片.com/>

dongguanyuxin68

.....

本产品的加工定制是是，品牌是玉鑫，型号是QT005，表面温度是一般50-80度，也可按要求订制（ ）
，最大电压是直流低电压（V），厚度是0.13（mm），主要用途是加热保暖，产品认证是SGS