

二相电线 橡胶电缆 YZ 2*1.5平方 橡套线

产品名称	二相电线 橡胶电缆 YZ 2*1.5平方 橡套线
公司名称	广东中业电缆集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中业电缆 型号:YZ2.*1.5
公司地址	广州市增城区石滩镇岗贝村下牛路(土名)4号 厂房自编之一
联系电话	15920555998 13660670518

产品详情

橡胶线外观结构特性

橡胶线用途与特性

橡胶线又叫橡套软线或者橡胶电源线，由于其耐上下温，普遍的应用在各个范畴

产品用途：

适用于交流额定电压300v/500v和450/750v及以下动力装置,家用电器,电动工具，施工照明和机器内部等要求柔软或移动场所，作电气连接线或布线。

电缆特性

- 1.电缆长期允许工作温度应不超过105 。
- 2.电缆具有一定的耐候性和一定的耐油性。适用于户外或接触油污的场所。
- 3.电缆具有阻燃性，达到gb/t18380.1-2001单根垂直燃烧要求。
- 4.电缆在20 时,绝缘线芯间绝缘电阻达50m km以上。
- 5.电气设备和工具用电缆,可承受较大机械外力的作用.

产品特性：橡胶很柔软，弹性好，耐寒，耐高温，耐油，耐紫外线，柔韧性好，强度高，这不是一般的塑料线可比的。

黑白橡胶线

橡胶线型号

橡胶线在不同国家都有不同型号，以下是常见的型号：

中国 ccc认证——yz yzw、60245 iec57 yzw、60245iec 53yz、yc ycw 345iec66 ycw、yq、yqw

欧洲 vde认证——h03rn-f、h05rn-f、h05rr-f、ho7rn-f、s05rn-f、h03rt-h

美洲 ul认证——sj、sjo、sjow、s、so、sow、soow、hpn、sjoow、soow

日本 pse认证——hhff、pnctfk

橡胶线结构型号图

编辑本段橡胶线上印字说明

橡胶线型号：h 05 r n - f 3 g 0.75 表示h --- 型式：h代表harmonized（协调机构），a代表other std（其它机构）。05 --- 额定电压值：03=300/300v；05=300/500v；07=450/750v r --- 基本绝缘材料：v=pvc（聚氯乙烯）r=rubber（橡胶）s=si rubber（硅橡胶）...n --- 附加绝缘材料：n=polychloroprene rubber（氯丁橡胶）... f --- 导线结构：f=软线细线，h=软线极细线... 3 --- 线芯数：g --- 接地类型：g=有接地；x=无接地0.75 --- 截面积：0.75=0.75 mm² 0.75表示导线的横截面积是0.75平方毫米

橡胶线上印字说明

本产品的加工定制是是，品牌是**中业电缆**，型号是YZ2.*1.5，线芯材质是紫铜线，护套材质是硅橡胶，产品认证是CCC，YZ是橡胶线