H05RN-F灯饰线，户外照明电线，灯具电线，埋地灯电线，投光灯线

产品名称	H05RN-F灯饰线，户外照明电线，灯具电线，埋地灯电线，投光灯线
公司名称	佛山市杰萌电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	型号:H05RN-F 品牌:佛山杰萌橡胶软线
公司地址	佛山市南海区大沥镇太平村
联系电话	86-075785515621 18924566765

产品详情

1：护套绝缘材质说明:

氯化聚乙烯简称cm或者cpe.他是高密度聚乙烯的氯化产物.可以将聚乙烯粉悬浮于水、醋酸等介质中通氯气进行氯化而制得，称为水相悬浮法；也可以将聚乙烯溶于四氯化碳或氯苯等有机溶剂中进行氯化，称为溶液法。氯化目的是逐步打破聚乙烯的结晶，当含氯量为25%-40%时，氯化聚乙烯呈弹性，其中尤以含氯量30%的作为橡胶使用最为合适。

2：氯化聚乙烯的结构特点性能:

分子链不含双键,具有饱和性橡胶的特点.

优于氯丁橡胶.主要是由于分子结构中有较多的氯原子,结构又不对称,显示出偶极性,耐电晕性良好.

较好的耐热性,较高的耐老化性和耐大气老化性,很好的耐臭氧性和耐燃性,尤其是臭氧性类似氯磺化聚乙烯和乙丙橡胶,而优于氯丁橡胶,在电缆中长期使用温度可以达到90°C.

良好的力学性能,抗撕裂、耐曲挠性和耐磨性也很好，其拉伸强度为15%-20mn/m2,伸长率为300%-400%。脆化温度也达-45%。

在电缆工业中，氯化聚乙烯只能能用于低压电线电缆的绝缘，主要用作电线电缆的护套材料。例如：电焊机用电缆，船用电缆，矿用电缆，照明用电缆，电器用电缆等。此外，氯化聚乙烯还可以用作聚氯乙烯的增塑剂，具有不迁移、不挥发、不被萃取等优点。

★数量:200米/卷

★拉伸强度：绝缘5n/mm2、护套10 n/mm2

老化后是老化前的±20%以内.

★伸长率：护套300%，绝缘200%，（最小）

★老化条件：70±2°Cx240小时

★耐低温/耐高温：-45°C±5°C/90°C±5°C

★橡胶线特点：柔韧性强、防水、防晒、防油、耐温、抗uv、抗老化、阻燃等。

★适用产品及场合：户外照明、led灯饰、家用电器及各种通用电动工具设备等，适用于户外、油污场合、潮湿、严寒及阳光强烈场合等。

★本公司可免费裁线、剥皮，提供上锡、打鲨鱼齿、打地线端子、打端子、打铜包端、注塑插头、连接器等服务。价格仅供参考，详情请咨询！

★现货明细参考：

vde认证现货：

h05rn-f 2*0.5(非标)

h05rn-f 2*0.75

h05rn-f 2*1.0

h05rn-f 3g0.75

h05rn-f3g 1.0

h05rn-f 4*0.75

h07rn-f 2*1.0

h07rn-f 2*1.5

h07rn-f 3*1.0

h07rm-f 3*1.5

h07rn-f 3*2.5

h07rn-f4g 1.0

h05vv-f 2*1.0

h03vv-f3g 0.75

h05vv-f 3g0.75

h05vv-f3g 1.0

ccc认证现货：

57yzw 2*0.5(非标)

57yzw 2*0.75

57yzw 2*1.0

57yzw 3*0.75

57yzw 3*1.0

53rvv 2*1.0

53rvv 3*0.75

53rvv 3*1.0

52rvv 3*0.5

ul认证现货：

sjow 2*18awg

sjow 3*18awg

sjow 5*18awg

sow 3*18awg

联系人：陈灵安

手 机：18929914052

固 话：0757-81820071

传 真：0757-85515621

q q: 2769614193

本产品的加工定制是否，型号是H05RN-F，品牌是佛山杰萌橡胶软线，芯数是2，护套材质是CPE，材料形状是圆线，拉伸强度是绝缘5N/mm2,护套10N/mm2，电线最大外径是6.2（mm），绝缘厚度是0.76（mm），产品认证是VDE+CCC