

AFR-250镀银铜芯PTFE聚四氟乙烯绕包绝缘航空导线

产品名称	AFR-250镀银铜芯PTFE聚四氟乙烯绕包绝缘航空导线
公司名称	上海浩锴微型电缆有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AFR-250 品牌:浩锴
公司地址	上海市嘉定区宝园四路475号
联系电话	86-02169130590 13391428382

产品详情

afr-250型聚四氟乙烯薄膜绕包安装线

适用于高温条件下航天、航空设备及各种其他电器装置的内部电气连接。

型号：afr-250

适用温度：-60 ~ +250

导体：镀银铜丝

绝缘：聚四氟乙烯薄膜绕包并烧结

颜色：黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白，可根据客户要求定做双色线

根据耐压要求绝缘，绝缘等级分为110v，250v和600v

试验电压：

额定电压v	温水时间h	试验电压v	施加电压时间min
110	4	1000	1
250	4	1500	1
600	4	2500	1

结构数据：

导电线芯			绝缘厚度mm			电线最大外径mm						绝缘电阻 大于 m · km
标称截 面mm ²	根数线径 mm	标称直 径mm	110v	250v	600v	af-250型			afp-250型			
						110v	250v	600v	110v	250v	600v	
0.013	7×0.05	0.15	0.10	0.15	0.25	0.38	0.49	0.71	0.70	0.82	1.02	5 × 10 ³
0.035	7×0.08	0.24	0.10	0.15	0.25	0.47	0.58	0.81	0.85	0.91	1.14	
0.06	7×0.10	0.30	0.10	0.15	0.25	0.55	0.65	0.87	0.90	0.97	1.20	
0.08	7×0.12	0.36	0.10	0.15	0.25	0.60	0.70	0.93	1.00	1.03	1.26	
	19×0.07											
0.10	7×0.14	0.42	0.10	0.15	0.25	0.70	0.83	1.00	1.05	1.15	1.30	
	19×0.08											
0.14	7×0.16	0.50	0.10	0.15	0.25	0.73	0.85	1.05	1.05	1.18	1.45	
	19×0.10											
0.20	7×0.20	0.60		0.15	0.30	0.85	0.97	1.30	1.30	1.40	1.70	
	19×0.12											
0.35	7×0.25	0.80		0.15	0.30		1.20	1.50		1.60	1.90	
	19×0.16											
0.50	7×0.30	0.90		0.15	0.30		1.30	1.60		1.70	2.00	
	19×0.18											
0.80	7×0.37	1.10		0.20	0.30		1.65	1.85		2.05	2.30	
	19×0.23											
1.00	19×0.26	1.30		0.20	0.30		1.88	2.00		2.25	2.45	

本产品的加工定制是是，型号是AFR-250，品牌是浩锴，护套材质是聚四氟乙烯PTFE，材料形状是圆线，电线最大外径是1（mm），绝缘厚度是0.15（mm），产品认证是RoHS