

# 物料提升机，大型螺旋提升机价格，睡醒提升机器y5

产品名称	物料提升机，大型螺旋提升机价格，睡醒提升机器y5
公司名称	曲阜汇众机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:螺旋输送机 品牌:汇众
公司地址	济宁曲阜书院工业园区
联系电话	86-05373122998 15318197568

## 产品详情

提升机|物料提升机|物料提升机型号|物料提升机图片|qq;2654292446qq;2524696912电话；0537-4555506手机；13176777054小型提升机|饲料提升机|不锈钢提升机|粉末提升机|锯末提升机|垂直提升机|斗士提升机属于特种螺旋输送机。前者的机壳为圆管，螺旋带动物料高速旋转后产生的离心力把物料推向管壁，而后被叶片向上推动。它的提升高度在20米以内。后者的机壳也是圆管，管内沿内螺旋线装有叶片，机壳支承在辊子上作低速转动，物料沿叶片向前移动，装料、卸料在两端进行。它可微倾斜输送物料，不会出现卡料现象。直径由100mm~1250mm，共十二种规格，分为单驱动和双驱动两种形式，单驱动螺旋机最大长度可达40m(特大型30m)，双驱动螺旋机采用中间断开轴结构，最大长度可达80m(特大型60m)，螺旋机长度每0.5m一档，可根据需要选定，螺旋机头部轴承、尾部轴承置于壳体外部减少了灰尘对轴承室的侵入提高了螺旋机关键件的使用寿命。中间吊轴承采用滚动、滑动可互换的两种结构，阻力小、密封性强、耐磨性好吊轴承机外侧置式油杯，便于集中加油润滑。进出料口位置布置灵活，并增设电动型出料口。广泛用于国民经济各部门，如建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业，适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料，如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等。不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料。

型号 输送量 (m<sup>3</sup>/h) 动力 (kw/m) 3米价格 (元) 型号 管径 (mm) 输送量(m<sup>3</sup>/h) 每米动力(kw)  
tl10 108 0.5-2 0.2 1000 tl16 159 2-6 0.5 1260 tl18 180 4-8 0.5 1700 tl20 219 6-10  
0.75 1800 tl28 275 12-16 1.5 3500 tl30 325 15-20 2.2 4600 tl50 500 30-40 3 6800

螺旋提升机主要用于输送粉状、颗粒状和小块状物料，如农药、兽药、调味品、添加剂、化工品等，螺旋提升机不适宜输送易变质、粘性大的和易结块的物料。旋转的螺旋叶片将物料推移而进行输送，使物料不与螺旋提升机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋提升机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋提升机旋转轴上焊有螺旋叶片，叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。螺旋提升机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承，在螺旋管较长时，应加中间吊挂轴承。注意事项编辑 1.螺旋提升机在空试前，应该将全部螺栓再坚固一次，特别是振动电磁的地脚螺栓，在连续运转3-5小时后，应重新紧固一次。 2.

螺旋提升机给料时在运行过程中应经常检查振幅，电流及噪音的稳定性，发现异常应该及时停车处理。  
3.螺旋提升机轴承要经常加注润滑油 提供机械技术咨询 帮助客户选型  
提供机械售前，售中，售后质询和服务 提供机械使用培训 提供机械配件供应

我们的机械严格按照行业标准进行生产。

严格执行机械出厂检验制度，保证出厂机械，已达到出厂要求。不违反产业政策，使用国家明令淘汰的生产设备和工艺。螺旋提升机清理方法；两端的法兰。卸下来，抽出轴。就可以清理原价：所有的报价都不含电机和运费的价格以上设备是我公司，消灭中间商，降低产品的流通成本并满足顾客利益最大化需求，生产者直接与用户见面，简化流通过程，缩短流通过程。实现的真正厂家网络销售。厂家直销价格

## 斗式垂直提升机

提升机|物料提升机|物料提升机型号|物料提升机图片|qq;2654292446qq;2524696912电话；0537-4555506手机；13176777054小型提升机|饲料提升机|不锈钢提升机|粉末提升机|锯末提升机|垂直提升机|斗式提升机属于特种螺旋输送机。前者的机壳为圆管，螺旋带动物料高速旋转后产生的离心力把物料推向管壁，而后被叶片向上推动。它的提升高度在20米以内。后者的机壳也是圆管，管内沿内螺旋线装有叶片，机壳支承在辊子上作低速转动，物料沿叶片向前移动，装料、卸料在两端进行。它可微倾斜输送物料，不会出现卡料现象。直径由100mm~1250mm，共十二种规格,分为单驱动和双驱动两种形式，单驱动螺旋机最大长度可达40m(特大型30m)，双驱动螺旋机采用中间断开轴结构，最大长度可达80m(特大型60m)，螺旋机长度每0.5m一档，可根据需要选定，螺旋机头部轴承、尾部轴承置于壳体外部减少了灰尘对轴承室的侵入提高了螺旋机关键件的使用寿命。中间吊轴承采用滚动、滑动可互换的两种结构，阻力小、密封性强、耐磨性好吊轴承机外侧置式油杯,便于集中加油润滑。进出料口位置布置灵活,并增设电动型出料口。广泛用于国民经济各部门，如建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业,适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料,如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等.不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料。

型号 输送量 (m<sup>3</sup>/h) 动力 (kw/m) 3米价格 (元) 型号 管径 (mm) 输送量(m<sup>3</sup>/h) 每米动力(kw)  
tl10 108 0.5-2 0.2 1000 tl16 159 2-6 0.5 1260 tl18 180 4-8 0.5 1700 tl20 219 6-10  
0.75 1800 tl28 275 12-16 1.5 3500 tl30 325 15-20 2.2 4600 tl50 500 30-40 3 6800

螺旋提升机主要用于输送粉状、颗粒状和小块状物料，如农药、兽药、调味品、添加剂、化工品等，螺旋提升机不适宜输送易变质、粘性大的和易结块的物料。旋转的螺旋叶片将物料推移而进行输送，使物料不与螺旋提升机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋提升机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋提升机旋转轴上焊有螺旋叶片，叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。螺旋提升机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承，在螺旋管较长时，应加中间吊挂轴承。注意事项编辑 1.螺旋提升机在空试前，应该将全部螺栓再坚固一次，特别是振动电磁的地脚螺栓，在连续运转3-5小时后，应重新紧固一次。 2.

螺旋提升机给料时在运行过程中应经常检查振幅，电流及噪音的稳定性，发现异常应该及时停车处理。

3.螺旋提升机轴承要经常加注润滑油 提供机械技术咨询 帮助客户选型

提供机械售前，售中，售后质询和服务 提供机械使用培训 提供机械配件供应

我们的机械严格按照行业标准进行生产。

严格执行机械出厂检验制度，保证出厂机械，已达到出厂要求。不违反产业政策，使用国家明令淘汰的生产设备和工艺。螺旋提升机清理方法；两端的法兰。卸下来，抽出轴。就可以清理原价：所有的报价都不含电机和运费的价格以上设备是我公司，消灭中间商，降低产品的流通成本并满足顾客利益最大化需求，生产者直接与用户见面，简化流通过程，缩短流通过程。实现的真正厂家网络销售。厂家直销价格

本产品的加工定制是是，类型是螺旋输送机，品牌是汇众，型号是标准，输送能力是1-12 (t/h)，功率是1.5-22 (KW)，输送距离是不限 (m)，外形尺寸是标准 (m)，重量是标准 (kg)，适用领域是通用