

# 山东“科阳”牌矿山皮带输送机小型皮带输送机斗式输送带高效给力

产品名称	山东“科阳”牌矿山皮带输送机小型皮带输送机斗式输送带高效给力
公司名称	曲阜市应用科技研究所
价格	9800.00/台
规格参数	类型:带式输送机 品牌:科阳牌
公司地址	山东省济宁市曲阜春秋路科创楼
联系电话	86-05373191650

## 产品详情

设备热线咨询服务电话：13518671185 0537-3191650

山东“科阳”牌带式输送机

适用范围：

广泛应用在矿山、冶金、煤炭、化工、肥料、粮食加工等行业，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布局型式的流水作业线需要。特别适用于复合肥生产过程中的物料输送，同时也适用于冶金、煤矿、饲料等行业输送散装粉状、粒状、块状等物料。胶带输送机适用于输送堆积密度小于1.67吨/立方米，易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨损性物料及袋装物料，如煤、碎石、砂、水泥、肥料、粮食等。被送物料温度小于50。

产品特点：

pd系列胶带输送机由电动滚筒、改向滚筒、双向螺旋橡胶托辊、防腐输送胶带、张紧装置、机架等装置组成。该机采用钢芯铸胶双向螺旋托辊，因螺旋的作用力使输送胶带始终在机架纵向中心运行，起到自定中心的作用，使胶带不偏跑，促使物料在运行中内聚，不使之外扑飞扬。该机托辊与胶带的磨损系数小，对粘湿物不结辊。其机长度及装配形式可根据用户要求确定，传动可用电滚筒，也可用带驱动架的驱动装置。本公司生产的皮带输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点，

技术参数：

胶带宽度(mm)	输送长度(m)	输送量(t/h)
----------	---------	----------

	功率(kw)			
pd500	12	12-20	20-30	12
	3	4-5.5	5.5-7.5	3
pd650	12	12-20	20-30	12
	4	5.5	7.5-11	4
pd800	6	6-15	15-30	6
	4	5.5	7.5-15	4
pd1000	10	10-20	20-40	10
	5.5	7.5-11	11-22	5.5
pd1200	10	10-20	20-40	10
	7.5	11	15-30	7.5

备注：以上具体参数以实际定制为准

1.表中输送量是在物料密度为1.0t/m<sup>3</sup>-1.6t/m<sup>3</sup>，输送机倾角 18°，物料堆积角为30°的条件下得出。

2.可输送物料密度在2.5t/m<sup>3</sup>以下。

3.输送长度不局限于表中所列值，可根据用户的需要进行加工定制。

本产品的加工定制是是，类型是带式输送机，品牌是科阳牌，型号是pd500，输送能力是2-6（t/h），功率是3（kw），输送距离是6（m），规格是pd500\*6