涂装设备专业生产 加热设备 电烘房 加热设备 喷烤漆房

产品名称	涂装设备专业生产 加热设备 电烘房 加热设备 喷烤漆房
公司名称	盐城市宝林涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝林 型号:BL-2000
公司地址	盐城市盐都区大冈镇新冈北路28号
联系电话	86 0515 88803962 13626227292

产品详情

结构：干燥箱由角钢、簿钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器两组分别装置在工作室底部，一组加热器单独一个开关管理电源通断。使用与注意：1、将本干燥箱安放在无腐蚀性气体的干燥室内水平处。2、电源输入端应装置专用的前级通断开关、并接妥良好地线、以策安全。3、检查电源电压，电源接线无误后，才可通电使用。4、在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤（80—100℃）二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄增强绝经受性能和延长瓷伯寿命。5、仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路层的测温孔中插入工作室内，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。6、本干燥箱烘烤效果较好，初次使用时、应请勤加以观察，避免过热烘坏工伯造成损失。7、使用时如感到热惯性稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率防止惯性过大造成超温。8、取出烘烤物件，请勿撞击伸入工作室内的控温器部分，防止损坏控温器导致失灵。9、如遇故障，请专业电工检修。10、出厂时工作室搁板两块说明书合格证各一份。11、本烘箱切忌烘烤易爆、易燃及按性物品，以防爆炸。

产品特点	
常规功能	
	热风循环风道设计巧妙，热风在烘箱内循环覆盖率高，物料干燥均匀且节约能源
	led双数显智能仪表控温，pid演算，自动控制、恒温，操作简单，控温精准

	1秒~99.99小时任意设定时间，时间到达后自动停止加热，并蜂鸣报警
	烘箱坚固耐用，可一天24小时恒温工作
	可根据实际需求调整内部尺寸、箱体颜色、最高温度、升温速度、承重量、搁架方式与层数，且未必增加额外费用
可升级功能	
	超温保护装置，防止温控失灵持续升温，保障烘烤的物品安全
	打印温度记录
	排风口可装配抽风装置
	电脑查看及打印温度记录或电脑控制机群

工作室尺寸按需定制，同时我们提供9个常规尺寸供参考或选择

型号	高度（mm）	宽度（mm）	深度（mm）	功率	电压	升	热源
0型	300	300	300	2.5kw	220v	27l	电加热
1型	450	450	350	3kw	220v	70l	电加热
2型	550	550	450	3.6 kw	380v	136l	电加热
3型	750	600	500	4.5kw	380v	225l	电加热
4型	1000	800	800	9kw	380v	640l	电加热
5型	1000	1000	1000	12kw	380v	1000l	电加热
6型	1200	1200	1000	15kw	380v	1440l	电加热
7型	1500	1200	1000	21kw	380v	1800l	电加热
8型	1500	1500	1200	27kw	380	2700l	电加热

本产品的加工定制是是，品牌是宝林，型号是BL-2000，材质是保温板，温度范围是40-300（℃），功率是25000（W），主要用途是烘干