

法兰Y型蒸汽过滤器,Y型过滤器,GL41H-16/25

产品名称	法兰Y型蒸汽过滤器,Y型过滤器,GL41H-16/25
公司名称	特技阀门集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GL41H 原理:蒸汽过滤器
公司地址	浙江省永嘉县东瓯街道和二村
联系电话	0577-67995171 15067716129

产品详情

特技阀门主要生产【y型蒸汽过滤器】，是国内著名『过滤器』制造商，为广大客户打造外观精美，价格合理、售后保证的高品质【y型蒸汽过滤器】；我公司不断采用新材料、新技术保障法兰y型蒸汽过滤器产品对工况的适用性，使用寿命长等特点，特技为您提供y型过滤器型号标准、结构尺寸、作用原理、安装维护等详细说明书。

y型蒸汽过滤器概述：

y型蒸汽过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。适用介质可为水，油，气。可按用户要求制作滤网，其外型基本相同（y型），内部件全部采用不锈钢，坚固耐用。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短，对一般小型号者，只需5-10分钟。一般通水网为18-30目/cm²，通气网为40-100目/cm²，通油网为100-300目/cm²。

y型蒸汽过滤器主要技术参数：

壳体材质	黄铜	碳钢	不锈钢
公称通径		15 ~ 500mm	
滤框滤网材质		不锈钢	
密封件材质		耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯	
工作温度（℃）	-30~380	-80~425	-80~450
公称压力（mpa）		1.6~10（150lb~600lb）	

y型蒸汽过滤器：

dn	"英寸	l	h	h1	参考重量kg
15	1/2	125	70	150	2
20	3/4	145	70	150	3
25	1	160	80	160	3.8
32	1 1/4	180	90	180	6
40	1 1/2	200	100	240	7.2
50	2	220	130	250	10
65	2 1/2	260	165	350	17
80	3	280	195	390	20
100	4	320	230	450	32
125	5	350	300	520	53
150	6	380	335	580	66
200	8	495	420	690	110
250	10	595	500	800	165
300	12	640	580	950	225
350	14	700	640	1150	312
400	16	800	700	1360	500
450	18	850	790	1480	700
500	20	900	875	1650	900

本产品的品牌是特技/TJ，型号是GL41H，原理是蒸汽过滤器，用途是蒸汽过滤器，样式是y型，性能是精密过滤,高效过滤，适用对象是水，适用对象性质是弱腐蚀性，滤料类型是无纺布，过滤器类型是管式，主体材质是不锈钢，适用范围是化工,食品，有效过滤面积是0 (m²)，外形尺寸是DN15 (mm)，设备重量是1 (Kg)