

DH-015空压机除水除油过滤器 压缩空气精密过滤器

产品名称	DH-015空压机除水除油过滤器 压缩空气精密过滤器
公司名称	惠州市德鸿空气压缩机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DH-015 原理:吸附法
公司地址	中国广东惠州市惠城区博美堂大厦 7 0 7 单元
联系电话	86 0752 3222910/4007161610 18927331802

产品详情

* 保养维修

- 1、精密过滤器芯的核心部件是过滤的滤芯，滤芯属于易损坏的部件，需要特别的保护。
- 2、精密过滤器芯长时间工作，会截阻一定量的杂质，这会时工作速率下降，所以要经常清洗，同时要清洗滤芯。
- 3、在清洗过程中要特别注意躲滤芯的清洗，不要变形或损坏，否则会导致过滤精度降低，达不到生产要求。
- 4、如发现滤芯变形或损坏，必须马上更换掉。
- 5、某些精密滤芯，不能多次反复使用，如袋式滤芯、聚丙烯滤芯等；

* 注意事项

- 1、过滤器以“先粗后精”原则组合配置，顺序不能颠倒。
- 2、实际通过过滤器的压缩空气流量、压力及温度不能超过铭牌规定值。
- 3、安装时须注意分清过滤器的进、出口位置。
- 4、过滤器安装对应地垂直。留有一定的离地高度，便于调换滤芯。
- 5、下列情况之一出现时，应当更换滤芯：

- ∅ 过滤器效果明显恶化；
- ∅ 压差表示值超过0.07mpa；（注：滤芯初始压降<0.015mpa）；
- ∅ 使用时限：fc、ft、fa为8000h，fh为2000h；

6、不带自动排水器的过滤器，应定时打开球阀排除滤壳积水。通常每班不少于1-2次；

7、过滤器进气温度不超过66℃；

8、若工作压力低于标准值（0.7mpa）时，过滤器的实际处理能力按下表进行修正：

入口压力mpa	0.15	0.35	0.5	0.7	0.9	1.05
系数	0.25	0.5	0.75	1.0	1.24	1.43

本产品的品牌是德鸿，型号是DH-015，原理是吸附法，用途是空气过滤，样式是立式，适用机械是空压机，活塞机，压缩介质是空气，工作原理是螺杆式压缩机