密闭式除氧水箱 碳钢防腐

产品名称	密闭式除氧水箱 碳钢防腐
公司名称	江苏凯华怡环保实业有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 材质:碳钢防腐 品牌:凯华怡
公司地址	建湖县开发区近湖工业园内
联系电话	86251333 18361180955

产品详情

产品概述

常压密闭除氧水箱按照国家标准98r401/109生产，常压密水箱于常温除氧设备配套用于储存除氧水。由于箱内设有浮盖，并在浮盖与箱壁之间连接橡胶板，使储水与大气隔绝，防止除氧水从大气回氧；而且当水箱进水时箱内不会升压，出水时不会抽空，始终保持常压状态。根据常压密闭水箱的特点，它也可推广用作热水供暖高位膨胀水箱及蒸气供暖回收储存100°c以下的冷凝水，以防止当水位降低后从大气中回氧。

工作原理

常压密闭浮顶水箱是一种在常压状态下，将水与空气隔开的储水设备，它能防止水被污染，氧化，蒸发等。浮顶水箱主要由储水罐体，进出口，浮顶，液位控制报警器等组成。当水进入水箱时。水箱里的浮顶随水位一起上升，升到设定的高水位时，水泵启动泄水，升到最高允许水位时，液位控制报警器发出报警信号，水位降到设定的低水位时，水泵停止。

产品特点与技术创新

常压密闭除氧水箱经过对国标图集98r401/109的改进，凯华怡新的常压密闭水箱采用新型塑料材料制作浮顶，重量轻，采用塑料热熔焊接，焊接牢固，另外采用进口硅橡胶制作的隔离膜，具有柔韧性好，可弯曲次数多等诸多优点。另外控制系统具有水位测量准确等特点。凯华怡常压密闭水箱密闭性好，能做到完全隔绝空气，保证水质清洁，不会受到污染。浮顶材料采用环保材料制成，无毒无味，使用寿命长，操作方便。水箱内压力始终等于大气压力，无安全隐患。外设水位显示器，随时监督水位，省时省力。

安装注意事项

1、 水箱顶部设呼吸口，在水箱首次启用时，浮盖橡胶板必须停在水箱底，浮盖与箱底所在空间中的残

留气体，待水满后浮顶即自动排清气体。这样当水箱再进水时，箱内不会升压，出水时不会抽真空，始终保持常压状态。

2、 水箱外侧装有液位显示控制器，随高低水位显示器吊锥明显可见，三个水箱串联在一起，其中一个安装了自动液位装置，根据实际需要可与水泵启停连锁，实现自控。由于液位显示器设在箱外，通过引线与内浮盖链接，故它显示的高低液位正好与它装在箱内高低液位相反。也可以这在液位显示器的上下端头安装红外线或接近开关连锁自动控制。

3、 根据水箱结构特点，水箱仅在箱底设二接管口，一个是串联接口，另外是进出水口，使用时可按需要在箱外接管上分接进、出、排水管。

4、 水箱可多个并联使用，但应采用相同规格的水箱，并置于同一标高，这时只需要再一个水箱上装液位显示控制箱即可。

5、 根据常压密闭水箱的特点，它也可推广用作热水供暖高位膨胀水箱及蒸气供暖回收储存100°c一下的冷凝水，以防止当水位降低后从大气中回氧。当用作冷凝水回收水箱时，须注意检查疏水器等是否有泄漏而引起冷凝水温度过高。必要时，可加装温度超温报警装置及连锁装置。

本产品的类型是防腐储罐，材质是碳钢防腐，品牌是凯华怡，型号是98R109+98R104-1，容积是6.45（m3），重量是950（kg）