

不锈钢卫生级人孔 带压法兰人孔 不锈钢卫生级阀门及管件

产品名称	不锈钢卫生级人孔 带压法兰人孔 不锈钢卫生级阀门及管件
公司名称	金牛区平川阀门销售部
价格	面议
规格参数	品牌:上海沪航天津塘沽北京上海冠龙自贡河北 远大上海远沪开维喜上海上高上海双高天津大站 天 型号:带压法兰人孔
公司地址	四川成都市金牛区国融金府机电城A区5栋10-11 号
联系电话	13980760885

产品详情

不锈钢人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。

人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。

由于人孔安装在油罐的最下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。

本产品的加工定制是是，品牌是上海沪航天津塘沽北京上海冠龙自贡河北远大上海远沪开维喜上海上高上海双高天津大站天，型号是带压法兰人孔，产品别名是带压法兰人孔，标准是国标，类型是直通式，连接形式是法兰，材质是不锈钢，规格是DN150200250300350400450500550600