

D671X-10/16水管道用气动蝶阀 气动软密封蝶阀 气动铸铁蝶阀

产品名称	D671X-10/16水管道用气动蝶阀 气动软密封蝶阀 气动铸铁蝶阀
公司名称	永嘉百尚流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百尚 型号:D671X-10/16
公司地址	永嘉县东瓯街道和一村
联系电话	15267706564

产品详情

气动软密封蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流用。主要由蝶阀和配套气动执行器(gt/at/aw系列)组成，具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小，开关迅速、90°往复回转，驱动力矩小等特点，用于截断、接通、调节管路中的介质，具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。

气动软密封蝶阀主要特点：1，小型轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。2，结构简单，紧凑，90°往复回转，开启迅速3，操作扭矩小，省力轻巧。4，流量特性趋于直线，调节性能好。5，启闭试验次数多达数万次，寿命长。6，达到完全密封，气体试验泄露为零8，更换零件材质，配对，可选用多种材质。

气动软密封蝶阀所配套气动执行器及气动附件功能和用途(可选)：1，双作用执行器：控制阀门的开启和关闭。2，单作用执行器(弹簧复位)：在电路、气路切断或者有故障时，自动关闭阀门。3，单控电磁阀：供电时阀门打开或者关闭，断电时阀门关闭或者打开(可提供防爆型)。4，双控电磁阀：一个线圈通电时阀门打开，另一个线圈通电时候阀门关闭，有记忆功能(可提供防爆型)。5，限位开关回信器：远距离传送阀门开和关位置信号(可提供防爆型)。6，电气定位器：根据电流信号(4-20ma)的大小对阀门的介质流量调节控制(可提供防爆型)。7，气动定位器：根据气压信号(标准0.02-0.1mpa)的大小对阀门的介质流量调节控制。8，电气转换器：将电流信号转换成气压信号，与气动定位器配套使用(可提供防爆型)。9，气源处理三联件：包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳定、清洁、运动部件起润滑作用。10，科菲手动操作：自动控制在不正常情况下可以手动操作阀门的启闭。

气动软密封蝶阀主要参数：阀门型号：d671x/f/n，d641x/f/n等。主体材质：铸铁，球墨铸铁，铸钢/碳钢wcb，不锈钢cf8等。蝶板材质：球墨阀板，304阀板，尼龙板，衬胶板，衬氟板，2507阀板，1.4529阀板，c276阀板等阀座密封：橡胶，三元乙丙，尼龙，f4/f46氟塑料等尺寸范围：dn40-dn800(11/2"-32")。压力范围：pn10/pn16/150lb。适用温度：-29 t 150。适用介质：水、油品及腐蚀性介质等。设计标准：国标gb，美标ansi等

气动对夹式蝶阀系列产品(气动对夹式蝶阀关键字)：气动对夹式软密封蝶阀，气动软密封蝶阀，气动

不锈钢蝶阀，气动四氟软密封蝶阀，气动橡胶密封蝶阀，开关型气动蝶阀，调节型气动蝶阀，常闭型气动蝶阀，常开型气动蝶阀，可替代进口型气动蝶阀，gt系列气动蝶阀，aw系列气动蝶阀，双作用气动蝶阀，单作用气动蝶阀，气动法兰式软密封蝶阀，气动对夹式蝶阀，气动铸铁对夹式软密封蝶阀，气动不锈钢对夹式软密封蝶阀，气动对夹式衬胶蝶阀，气动对夹式衬氟蝶阀，气动球墨铸铁软密封蝶阀，气动铸钢软密封蝶阀，气动铸铁法兰蝶阀，气动铸钢法兰蝶阀，气动球墨铸铁法兰蝶阀，气动不锈钢法兰蝶阀，防爆气动软密封蝶阀，气动衬胶蝶阀，气动衬氟蝶阀，气动铸钢蝶阀，美标气动软密封蝶阀，气动凸耳式软密封蝶阀等

气动软密封蝶阀其他说明：欲了解气动软密封蝶阀设计制造标准、气动软密封蝶阀性能参数、气动软密封蝶阀技术参数、气动软密封蝶阀适用介质说明、气动软密封蝶阀连接尺寸、气动软密封蝶阀结构长度、气动软密封蝶阀法兰标准、气动软密封蝶阀材质配置说明、气动软密封蝶阀价格、气动软密封蝶阀安装调试及维护说明等信息，请致电本公司或者在线咨询。

气动软密封蝶阀型号	公称压力mpa	试验压力			说明
		强度（水）m pa	密封（水） mpa	低压密封（水） mpa	
d67(4)1x/f/-6c/r/t/z	0.6	1.9	0.66	0.6	强度为公称压力1.5倍
d67(4)1x/f/-10c/r/t/z	1.0	1.5	1.4	0.6	密封为公称压力1.1倍
d67(4)1x/f/-16c/r/t/z	1.6	2.4	1.76	0.6	倍

零件名称	气动软密封蝶阀主要部件材质清单表及温度说明（该系列材质配置清单仅供参考，有特别要求可定做，欢迎来电咨询）			
阀体	铸铁	球墨铸铁	铸钢	不锈钢cf8
碟板	铸铁	球墨铸铁	铸钢	不锈钢cf8
阀座密封	球墨铸铁碟板 不锈钢304碟板 尼龙板 衬胶板 衬氟板 铝青铜碟板			
阀杆	丁腈橡胶阀座 四氟塑料阀座 三元乙丙阀座			
工作温度	45#阀轴 416阀轴	45#阀轴 416阀轴	45#阀轴 416阀轴	45#阀轴 416阀轴
	150	150	150	150

气动蝶阀型号	dn	外形尺寸			连接尺寸							
					0.6mpa		1.0mpa		1.6mpa		150lb	
		l	h1	h2	d1	4-m(d)	d1	4-m(d)	d1	4-m(d)	d1	4-m(d)
d671x/f-6cd671x/f-6pd671x/f-6rd671x/f-10cd671x/f-10pd671x/f-10rd671x/f-16cd67	50	43	160	80	110	4- 14	125	4- 19	125	4- 19	120.5	4- 19

1x/f-16p	65	46	175	88	130	4- 14	145	4- 19	145	4- 19	139.5	4- 19
d671x/f-16rd671	80	46	180	96	150	4- 19	160	4- 19	160	4- 19	152.5	4- 19
x/f-150l	100	52	200	115	170	4- 19	180	4- 19	180	4- 19	190.5	4- 19
bcd671x/f-150lb	125	56	215	130	200	4- 19	210	4- 19	210	4- 19	216	4- 22
pd671x/f-150lbr	150	56	225	140	225	4- 19	240	4- 23	240	4- 23	241.5	4- 22
	200	60	260	175	280	4- 19	295	4- 23	295	4- 23	298.5	4- 22
	250	68	290	200	335	4- 19	350	4- 23	350	4- 28	362	4- 25
	300	78	330	240	395	4- 23	400	4- 23	410	4- 28	432	4- 25
	350	78	360	265	445	4- 23	460	4- 23	470	4- 28	476	4- 28
	400	102	390	300	495	4- 23	515	4- 28	525	4- 31	540	4- 28
	450	114	410	315	550	4- 23	565	4- 28	585	4- 31	578	4- 32
	500	127	430	350	600	4- 23	620	4-m24	650	4-m30	635	4-m30
	600	154	490	400	705	4- 26	725	4-m27	770	4-m33	749.5	4-m33
	700	165	550	520	810	4- 26	840	4-m27	840	4-m33	863.5	4-m33
	800	190	610	590	920	4- 31	950	4-m30	950	4-m36	978	4-m39
	900	203	680	660	1020	4-m27	1050	4-m30	1050	4-m36	1086	4-m39
	1000	216	730	670	1120	4-m27	1160	4-m33	1170	4-m39	1200	4-m39
	1200	254	835	780	1340	4-m30	1380	4-m36	1390	4-m45	1422.5	4-m39

型号	通径	外形尺寸		气动法兰式软密封蝶阀连接尺寸												
				1.0mpa				1.6mpa				150lb				
mod	dn	l	h1	h2	d	d1	d2	n-d	d	d1	d2	n-d	d	d1	d2	n-d
d641x/f-6cd641x/f-6pd641x/f-6rd641x/f-10cd641x/f-10pd641x/f-10rd641x/f-16cd641x/f-16pd641x/f-16rd641x/f-150lbcd641x/f-150lbr	100	127	240	120	220	180	156	8-19	220	180	156	8-19	229	190.5	157	8-19

41x/f	125	140	270	130	250	210	184	8-19	250	210	184	8-19	254	216	186	8-22
-150l	150	140	300	150	285	240	211	8-23	285	240	211	8-23	279	254.5	216	8-22
bpd6	200	152	330	180	340	295	266	8-23	340	295	255	12-2	343	298.5	270	8-22
41x/f												3				
-150l	250	250	400	220	395	350	319	12-2	405	355	319	12-2	406	362	324	12-2
br								3				8				5
	300	270	410	220	445	400	370	12-2	460	410	370	12-2	483	432	381	12-2
								3				8				5
	350	290	460	270	305	460	429	16-2	520	470	429	16-2	533	476	413	12-2
								3				8				8
	400	310	510	290	565	515	480	16-2	580	525	480	16-3	597	540	470	16-2
								8				1				8
	450	330	560	320	615	565	530	20-2	640	585	548	20-3	635	578	533	16-3
								8				1				2
	500	350	590	360	670	620	582	20-2	715	650	609	20-3	699	635	584	20-3
								8				4				2
	600	390	660	390	780	725	682	20-3	840	770	720	20-3	813	749.5	692	20-3
								1				7				5
	700	430	780	460	895	840	794	24-3	910	840	794	24-3	927	863.5	800	28-3
								1				7				5
	800	470	850	530	1015	950	901	24-3	1025	950	901	24-4	1061	978	914	28-4
								4				0				1
	900	510	920	570	1115	1050	1001	28-3	1125	1050	1001	28-4	1168	1086	1022	32-4
								4				0				1
	1000	550	990	630	1230	1160	1112	28-7	1255	1170	1112	28-4	1289	1200	1124	36-4
												3				1
	1200	630	1115	750	1455	1380	1328	32-4	1485	1390	1328	32-4	1511	1422.	1359	44-4
								0				9		5		1

本产品的加工定制是是，品牌是百尚，型号是D671X-10/16，材质是碳钢，连接形式是对夹，结构形式是垂直板式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，口径是25-1000，公称通径是25-1000，安装尺寸是25-1000