

AGI-020S小型放电

产品名称	AGI-020S小型放电
公司名称	集氏电子贸易(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:AGI-020S 产品别名:电晕表面处理装置AGI-060M
公司地址	中国 上海市闵行区 莘建东路58弄3号楼310室
联系电话	86 021 64824683 13764998554

产品详情

电晕表面处理装置是合成树脂、纸、金属等表面根据高频、高电压的电晕放电照射、改善化学及物理特性的装置。根据电晕放电改善表面质量、有以下特性。1．提高亲水性 2．提高粘着性 3．提高印刷质量 4．提高表面涂层特性 5．提高蒸镀特性 6．消除表面的油分 7．促进树脂加添剂表面的渗透 8．表面层的变化

高频电源

由发送器和高压变压器构成、使之发生高频、高电压。

注意 * 因为电晕表面处理装置用高电压、请在有安全及臭氧排气构造处理系统中使用。* 这个选定是根据处理基材及形状而决定。电源容量、电极、处理卷轮是决定于基材的行车速度、处理中的处理效果(濡湿性、粘着强度等)实验数据是按照过去的实绩来计算的。

シリーズ	型式	最大出力 (kw)	周波数 (khz)	消費電力 (kva)	発振器寸法 w × d × h (mm)	発振器質量 (kg)	高压トランス寸法 w × d × h (mm)	高压トランス質量 (kg)
小型agiシリーズ		2.0	15 ~ 20	3.2	445 × 340 × 221	20.0	311 × 265 × 490	24.0
	agi-024 (d)	2.0	15 ~ 20	3.2	340 × 200 × 465	20.5	311 × 265 × 490	24.0
	agi-033 (d)	3.0	15 ~ 20	4.5	444 × 340 × 423	35.0	311 × 265 × 525	24.0
	agi-043m (d)	4.0	15 ~ 20	5.7	444 × 340 × 423	35.0	311 × 308 × 500	39.0
	agi-063m	6.0	15 ~ 20	8.0	444 × 340 × 423	35.0	311 × 308 × 500	39.0

(d)				423	500
agi-020 (d)	2.0	25 ~ 40	3.2	445 × 340 × 20.0	311 × 265 × 24.0
				221	490
agi-021 (d)	2.0	25 ~ 40	3.2	340 × 200 × 20.5	311 × 265 × 24.0
				465	490
agi-030 (d)	3.0	20 ~ 35	4.5	444 × 340 × 35.0	311 × 265 × 24.0
				423	525
agi-040m	4.0	25 ~ 40	5.7	444 × 340 × 35.0	311 × 308 × 39.0
(d)				423	500
agi-060m	6.0	25 ~ 40	8.0	444 × 340 × 35.0	311 × 308 × 39.0
(d)				423	500

本产品的品牌是春日KASUGA，型号是AGI-020S，产品别名是电晕表面处理装置AGI-060M，产品用途是产品表面处理、高压放电，电动机功率是48（KW），外形尺寸是450*345*220（mm），重量是20（kg），类别是印刷、液晶膜，售后服务是有，规格是87，是否提供加工定制是是