

# 数显推拉力计、日本新宝推拉力计

产品名称	数显推拉力计、日本新宝推拉力计
公司名称	东莞市东城百飞检测仪器制品厂
价格	面议
规格参数	测力类型: 品牌:BF 型号:FGC-50
公司地址	中国 广东 东莞市 东城区温塘中路318号
联系电话	86-076989799640

## 产品详情

### 产品详细介绍：

所有显示数值可通过新的一产供销触摸按键功能来转换显示.

rs-232c输出,模拟输出,超载输出

通常计测 正/负峰值计测

高精度  $\pm 0.2\%$

模式	型号	fgc-0.2	fgc-0.5	fgc-1	fgc-2	fgc-5
定额负荷量		$\pm 1.961n$	$\pm 4.903n$	$\pm 9.81n$	$\pm 19.61n$	$\pm 98.07n$
		$\pm 200.0gf$	$\pm 500.0gf$	$\pm 1000gf$	$\pm 2.000kgf$	$\pm 9.807kgf$
		$\pm 8.00ozf$	$\pm 16.00ozf$	$\pm 2.000lbf$	$\pm 5.000lbf$	$\pm 20.000lbf$
测量范围		$\pm 2.00n$	$\pm 5.000n$	$\pm 10.00n$	$\pm 20.00n$	$\pm 100.00n$

	± 200.0gf	± 500.0gf	± 1000gf	± 2.000kgf	±
	± 8.00ozf	± 16.00ozf	± 2.00lbf	± 5.00lbf	±
分辨率	0.001n/0.1gf/0.01ozf		0.01n/1gf/0.001lbf	0.1n/0.001kgf/0.01lbf	
测量单位	(易于转换显示功能单)				
测量方法	正常测定和峰值测定				
更新时间	0.3秒				
测量次数	35次/秒				
精度	± 0.2%r.c.+1/2位 (23)				
温度效应	变化范围：零点偏移/因牵				
显示	4位12mm高lcd，1个张力显示用(可选转换显示)其他显示器：1.“lowbat”2.“				
超载容许	r.c. 200%				
teacking功能	开/关可供选择				
输出	有(通过专用通信软件,可以与pc连接.与pc的连接线为				
模拟	± 1v ( ± 最大值载入) 12位d/a转换方法				
超载	开放式连接器输出 (dc30v 5m				
电源	镍镉电池和ac适配器 (dc9				
电源自动关闭功能	待机10分钟，由ac供电时能够				
操作温度	0~40				
尺寸	宽75*高38*长147mm				
重量	约450g				
附件(包括在内)	扁平顶盖,挂钩,钢凿,三角带,椎体,扩展杆,便携式提				

本产品的测力类型是拉力计，品牌是BF，型号是FGC-50，类型是指针式测力仪表，测量范围是0-500 ( N )，重量是1 ( kg )，加工定制是是，试验力是500，允许最大高度是1