

日本HORIUCHI 油缸

产品名称	日本HORIUCHI 油缸
公司名称	上海轩哲自动化机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:轻型液压缸 安装形式:双耳式
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室
联系电话	13816426300

产品详情

产品介绍：
日本horiuchi 堀内油缸上 海轩哲自动 化机电设备 有限公司专 业代理销售 ，日本株式 会社堀内机 械horiuchi创 业于1941年 ，作为制针 机器制造厂 开始以来， 发展到油压 柱面的综合 制造厂，专

业生产各种堀内油压缸。在连结杆式标准油压缸贯彻合理化生产体制，确立接受订货后交货打破4天的业界的常识的短交期体制的同时，实现了商品的高质量化，高可靠性。 horiuchi堀内油缸----日本第一品牌油压缸,用于塑胶模具,注塑机等行业。

产品系列包括:fsb系列，fst系列，hms系列，fsr系列，ffr系列，fs系列，ff系列，tr cs

ct mc cms kr
bl bt sn jis系
列 , kse,kr_s
e,t_se,c_se,cr
_se,chr,fk,c,m
r35,m70,m14
0 m210,mb,m
c,m

horiuchi堀内
油缸k kr系
列使用压力
3.5 mpa耐压
能力5 mpa可
选缸径 32
40 50
63 80
100 125
160使用速度
范围8 ~ 300
mm/sec.使用
温度范围 -
10 ~ +80

horiuchi堀内
油缸fs ff /fsr f
fr系列使用
压力7 mpa 1
4mpa耐压能
力10.5 mpa
21 mmpa可
选缸径 32
40 50
63 80
100 125
160 180
200 224
250使用温

度范围 - 10
 - +80
 horiuchi堀内
 油缸t/tr系列
 使用压力21
 mpa耐压能
 力31.5mpa可
 选缸径 40
 50 63
 80 100
 125 140
 160 180
 200 224
 250 (形
 式：la?cb最
 大 160缸径
)
 enf系列使用
 压力7?14mp
 a耐压能力10
 .5?21mpa可
 选缸径 32?
 40? 50?
 63? 80?
 100使用速
 度范围8 ~ 30
 0mm/sec.使
 用温度范围
 -10 ~ +6
 0

本产品的加工定制是否，类型是轻型液压缸，安装形式是双耳式，型号是M系列，压力范围是0-35（MPa），品牌是HORIUCHI，产品别名是堀内