

380V Jk型快速卷扬机/建筑卷扬机/电控磁刹卷扬机/油压刹卷扬机

产品名称	380V Jk型快速卷扬机/建筑卷扬机/电控磁刹卷扬机/油压刹卷扬机
公司名称	郑州市吉聚机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉聚 型号:JK.JM 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市荥阳市豪布斯卡C座6楼622
联系电话	15565073235

产品详情

jk型快速卷扬机/建筑卷扬机/电控磁刹卷扬机/油压刹卷扬机

规格：0.5/0.75/1/1.5/3/5吨 380v快速

裸机（不带钢丝绳）

一、jk型快速电控卷扬机结构特点

电控卷扬机由机座，减速器，弹性联轴器，制动器，卷筒，电动机和电器设备等部件组成，结构紧凑，工艺合理，性能稳定，使用方便。各种型号卷扬机采用电磁制动器，自动刹车，具有安全可靠，迅速方便等特点。

二、产品技术参数

三、使用注意事项

1、安装卷扬机前，要按具体工作情况，确定安装位置。根据卷扬机的牵引力和安装位置，在机架后部加放重物或埋设地锚，以免工作时重物拖动卷扬机。

2、卷扬机在使用前，必须认真检查各部件和螺栓紧固与否，钢丝绳连结是否牢固，各部位润滑情况，设置并接好地线。然后进行空载试运转，正反方面运转试验，各不得少于15分钟，注意检查各传动部件有无冲击振动现象；制动器是否灵敏可靠，制动时钢丝绳下滑量不得超过300mm，如下滑过大，应及时调整。经确定机器状况正常后才能进行正式运转使用。

- 3、卷扬机在使用中，钢丝绳放开时卷筒上至少要保留三圈，以防拉脱绳头压板，钢丝绳的牵引方向要与卷筒轴向成直角，不能倾斜，否则易使钢丝绳绕乱和滑脱。
- 4、机器在运转时，不能进行清理加油、严禁超定载荷运转。当发现机器失常，特别是制动器不灵，应停机检修或进行调整。排除隐患和故障，确保安全。
- 5、当重物提升到所需高度时，应在吊板下面两则插入两根平行保险杠，使吊板平稳地落在保险杠上。
- 6、严禁脚踩制动器溜放，以防制动轮脱离制动器，使制动轮崩裂造成重大事故。

本产品的加工定制是是，品牌是健腾，型号是JK，起重机类型是卷扬机，操作形式是电控，规格是0.5吨, 0.75吨,1吨,1.5吨,2吨,3吨,5吨，电压是380V三相，速度是25米/分钟快速