

# 同丰厂价6mm-30mm包塑金属软管 可混批 品质保障 欢迎询价

产品名称	同丰厂价6mm-30mm包塑金属软管 可混批 品质保障 欢迎询价
公司名称	慈溪市同丰光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Hagitec/埃其特 型号:TF0630SD
公司地址	慈溪市横河镇秦堰村
联系电话	86 0574 63989896

## 产品详情

### 产品图片

产品名称:包塑金属软管产品材质:(内层)采用不锈钢软管或镀锌软管及特殊绝缘处理;(外层)采用pvc原料(抗紫外线、防老化)。产品颜色:黑色、灰色、黄色及其它颜色可选。工作温度:-40 ~ +160。产品特性:1、同丰包塑软管有极佳之防水、绝缘性,抗拉性。2、同丰包塑软管表面采用pvc材料,且pvc塑料中添加了防火阻燃剂。3、同丰包塑软管结构为单扣和双扣型,增加抗拉强度、不容易折断或变形。4、同丰包塑软管弯曲性能好,内部平滑构造,在穿引电线电缆时容易通过。5、同丰包塑软管防水、防油、防腐蚀,密封性好,产品美观,结构紧密。应用领域:铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,自动化控制设备,发电厂,化工,输配电系统,通信系统,船舶,大厦,厂房内及屋外露出部分之配线保护。产品用途:广泛应用于精密仪器仪表配线,电力,电线,塑料,橡胶等行业的电线及电器保护。保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。

### 同丰案例

### 同丰软管产品优势

同丰单扣穿线金属软管---人可以踩上去不会变形的软管!

结构牢固:抗拉、抗扭性能超过国内同类产品40%以上。抗侧压性能提高45%以上。

内外径偏差:同丰的产品内外径正负偏差控制在正负0.1mm,其它厂家控制在正负0.2mm.

外观漂亮：同丰软管采用德国金属软管机（200万一台）制造，三道模具辊轧加工的软管表面有棱有角。国内用的是2万元一台的国产金属软管机，一道模具加工产品，表面不平整，外观比较难看。

同丰软管能生产出最小内径3mm的金属软管。同丰双扣穿线金属软管---抗拉抗扭 永不服

产品不能拉伸：1米就是一米。可以很好的对内部的线缆进行保护。

产品抗拉性能比国内的假双扣产品高4倍，抗扭性能比国内的假双扣产品高6倍。

产品最大连续长度能达到100米以上，产品最小内径4mm，最大内径63mm。

## 同丰穿线金属软管简介

同丰金属软管系列产品介绍：1.多种材质可供选择:不锈钢、镀锌钢带、铝、铜。2.具、抗疲劳性能高、耐高温、耐冲击、耐腐蚀强、可抵抗不当性扭转损坏等特点3.可相管外加以pvc披覆或编织网,以达到防水防爆的功能。4.挠性好,柔软顺滑、易于安装定不需预埋管线。6.内表面平滑,易于穿插电线、配套各种接头及接线盒,方便施工。7.、性能稳定,具备优良的绝缘性能及高阻燃性和良好的防水性能等特点。

## 同丰金属软管：

### 产品参数说明

结构:单扣型材质:不锈钢其他材质:镀锌钢带、铝、铜应用:广泛用于智能楼宇的综合石油、化工、铁路、建筑、电力、核能、冶金、纺织、印染、橡胶、塑料、造纸等护。

单扣软管的结构图片：

同丰单扣不锈钢软管及包塑不锈钢软管技术参数：

type	inch	(mm)i.d.	(mm)o.d.	(mm)o.d.+pvc	packing(m)
p030060s2d1	-	3.0	5.0	6.0	100
p040070s2d1	-	4.0	6.0	7.0	100
p046080s2d1	-	4.6	6.6	8.0	100
p050080s2d1	-	5.0	7.0	8.0	100
p054095s2d1	-	5.4	7.8	9.5	100
p059100s2d1	-	5.9	8.4	10.0	100
p066100s2d1	1/4	6.6	9.0	10.0	100
p095150s2d1	3/8	9.5	12.5	13.2	50
p125177s2d1	1/2	12.5	15.7	17.7	50
p161213s2d1	-	16.1	19.5	21.3	50

p191245s2d1	-	19.1	22.2	24.5	50
p208267s2d1	3/4	20.8	24.3	26.7	40
p220280s2d1	-	22.0	25.7	28.0	40
p260330s2d1	1	26.0	30.0	33.0	30
p340422s2d1	1-1/4	34.0	39.0	42.2	30
p390478s2d1	1-1/2	39.0	44.0	47.8	20
p510594s2d1	2	51.0	56.0	59.4	10
p630725s2d1	2-1/2	63.0	67.5	72.5	10

结构:双扣型材质:不锈钢其他材质:镀锌钢带、铝、铜应用:各类大中型集装箱船、大型液化气船、化学品船、工作船;各种油轮、散货轮及各种军舰、潜艇、综合远洋测量船等舰船之电线电缆安全保护。

双扣软管的结构图片:

同丰双扣不锈钢软管及包塑不锈钢软管技术参数:

type	inch	(mm)i.d.	(mm)o.d.	(mm)o.d.+ pvc	packing
s040070c2s1	—	4.0	6.0	7.0	100
s046080c2s1	—	4.6	6.6	8.0	100
s050080c2s1	—	5.0	7.0	8.0	100
s054095c2s1	—	5.4	7.8	9.5	100
s059100c2s1	—	5.9	8.4	10.0	100
s066100c2s1	—	6.6	9.0	10.0	100
s095150c2s1	1/4"	9.5	12.5	15.0	50
s100150c2s1	3/8"	10.0	12.5	15.0	50
s125177c2s1	1/2"	12.5	15.7	17.7	50
s161213c2s1		16.1	19.5	21.3	50
s191245c2s1		19.1	22.2	24.5	50
s208267c2s1	3/4"	20.8	24.3	26.7	40
s220280c2s1		22.0	25.7	28.0	40
s260300c2s1	1"	26.0	30.0	33.0	30
s340390c2s1	1-1/4"	34.0	39.0	42.2	30
s390440c2s1	1-1/2"	39.0	44.0	47.8	20
s510560c2s1	2"	51.0	56.0	59.4	10
s630675c2s1	2-1/2"	63.0	67.5	72.5	10

同丰生产设备

同丰金属软管生产的产品有单、双扣型金属软管及相应的接头组成,产品在功能全、服务和法律上均符合国家和行业要求。解决了同类产品自然延伸的严重缺陷,的150%降低到5%以内,更好的保护了内部线路和塑性管路。同丰软管根据德国特点,成功的开发了可适用各种不同材质的金属片材进行生产,材质有:不锈钢、制黄铜等。产品规格从3mm—63mm,且填补了国内管径6mm以下线路保护软管的空

同丰检测设备

为了凸显同丰软管产品与市场上其他金属软管的不同,在权威实验室内进行了一系列的产品对比测试。测试项目:撞击、阻燃、电阻、绝缘、高低温、硫酸铜、防脱钩等。

拉力试验：从测试中我们可以看到，同丰软管的金属软管最大可承受5000n的拉力，而普通金属软管的最大可承受2200n的拉力。  
压力试验：从测试中我们可以看到，同丰软管的金属软管最大可承受2200n的压力，而普通金属软管的最大可承受1200n的压力。  
测试：此项测试我们在自然的环境下，以最简单的人工方式进行操作对比，同丰金属软管产品防脱钩的性能优于普通的每一种金属软管，在开发测试阶段，都进行了几万次的摆动疲劳测试，保证每一个规格型号产品的使用寿命。  
[同丰优质服务](#)

软管切割:同丰软管可以根据客户的要求进行软管切割。软管去毛刺:软管在切割过程中会产生毛刺，同丰会根据客户要求去除软管毛刺和锐利的边缘。软管去油：同丰软管在生产过程中会使用生物脂肪润滑油。如果需要的话,我们可以使用超声波去除软管内部的润滑油。软管电镀:根据客户要求，对不锈钢软管进行电解抛光，使软管表面光亮。包塑编织：同丰同样能根据客户要求提供pvc包塑及表面编织服务,非常感谢您长期以来对同丰不锈钢软管的大力支持与关心。软管不仅可以切割定制软管长度，亦可定制特殊螺纹并组装软管与金属软管接头。

#### [同丰联系方式](#)

联系地址：浙江省 宁波慈溪市横河镇秦堰老新屋43号

联系电话：0574-63267415

传真号码：0574-63265982

腾讯qq：59193794

阿里旺旺：  
[客户最大利益](#)

和同丰软管做生意交一生的朋友！

本产品的加工定制是是，品牌是Hagitec/埃其特，型号是TF0630SD，材质是不锈钢，阻燃性是IP67，耐温是160（ ），耐压是2（KV），颜色是黑色，黄色，灰色，白色，产品认证是CE，ROHS，直径是6mm-30mm，壁厚是1mm-2mm