

UL环保阻燃玻璃纤维套管 矽套管 玻纤套管

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | UL环保阻燃玻璃纤维套管 矽套管 玻纤套管 |
| 公司名称 | 东莞锦洋绝缘材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:锦洋 型号:各种规格 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇顺景花园四座56号 |
| 联系电话 | 13556728119 13556728519 |

产品详情

材质:由玻璃纤维线纺织成管状,然后涂以矽质绝缘油经高温烘干而成。阻燃性、自熄性 (ulvw-1) 及介电性 (neman&h) 标准。耐温: -30 -200 耐压:分为1.2kv、1.5kv、2.5kv、4.0kv、7.0kv

规格:

| 内径(mm) | 内径公差 | 1.2kv壁厚 | 1.5kv壁厚 | 2.5kv壁厚 | 4.0kv壁厚 (双层套管内纤外胶) |
|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 0.8 | +0.3/-0.1 | 0.3 ± 0.05 | 0.35 ± 0.05 | 0.35 ± 0.05 | 0.65 ± 0.05 |
| 1.0 | +0.3/-0.1 | 0.3 ± 0.05 | 0.35 ± 0.05 | 0.4 ± 0.05 | 0.65 ± 0.05 |
| 1.5 | +0.3/-0.1 | 0.35 ± 0.05 | 0.35 ± 0.05 | 0.4 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 |
| 2.0 | +0.3/-0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.3 ± 0.05 | 0.35 ± 0.05 | 0.6 ± 0.05 |
| 2.5 | +0.3/-0.1 | 0.35 ± 0.05 | 0.35 ± 0.05 | 0.35 ± 0.05 | 0.7 ± 0.05 |
| 3.0 | +0.3/-0.1 | 0.35 ± 0.05 | 0.35 ± 0.05 | 0.4 ± 0.05 | 0.7 ± 0.05 |
| 3.5 | +0.3/-0.1 | 0.4 ± 0.05 | 0.4 ± 0.05 | 0.4 ± 0.05 | 0.75 ± 0.05 |
| 4.0 | +0.3/-0.1 | 0.35 ± 0.05 | 0.4 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.7 ± 0.05 |
| 4.5 | +0.3/-0.1 | 0.45 ± 0.05 | 0.5 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 0.8 ± 0.05 |
| 5.0 | +0.5/-0.1 | 0.4 ± 0.05 | 0.4 ± 0.05 | 0.5 ± 0.05 | 0.75 ± 0.05 |
| 5.5 | +0.5/-0.1 | 0.3 ± 0.05 | 0.35 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.8 ± 0.05 |
| 6.0 | +0.5/-0.1 | 0.35 ± 0.05 | 0.4 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.75 ± 0.05 |
| 7.0 | +0.5/-0.1 | 0.45 ± 0.05 | 0.5 ± 0.05 | 0.5 ± 0.05 | 0.8 ± 0.05 |
| 8.0 | +0.5/-0.1 | 0.5 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 0.6 ± 0.05 | 0.85 ± 0.05 |
| 9.0 | +0.5/-0.1 | 0.5 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 0.6 ± 0.05 | 0.95 ± 0.05 |
| 10.0 | +0.5/-0.1 | 0.55 ± 0.05 | 0.6 ± 0.05 | 0.65 ± 0.05 | 1.05 ± 0.05 |
| 11.0 | +1.0/-0.1 | 0.55 ± 0.1 | 0.6 ± 0.05 | 0.65 ± 0.05 | 1.10 ± 0.05 |
| 12.0 | +1.0/-0.1 | 0.55 ± 0.1 | 0.65 ± 0.05 | 0.70 ± 0.05 | 1.15 ± 0.05 |

备注:耐压7.0kv套管分类两种: (1)双层套管(内胶外纤维套管) (2)矽橡胶套管
其规格按客户要求生产

本产品的加工定制是否, 品牌是锦洋, 型号是各种规格, 材质是玻璃纤维, 阻燃性是VW-1, 耐温是200
(), 耐压是1.2-7 (KV), 颜色是各种颜色, 产品认证是UL/SGS