

## 热缩管.绝缘套管，无卤热缩套管，PVC套管,免费裁剪

产品名称	热缩管.绝缘套管，无卤热缩套管，PVC套管,免费裁剪
公司名称	苏州景玉龙机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制：是: 型号：标准:材质：聚烯烃 阻燃性：阻燃:耐温：105（ ）
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路49号
联系电话	13776085886

## 产品详情

### 【产品介绍】

由辐射交联聚烯烃材料制成，理化电气性能优异，主要功能是连接件的电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护和线束防护等，广泛应用于电子、通信、机械和汽车制造等领域。

### 【产品特点

- 2 执行标准：ul 224，can/csa c22.2 no198.1-99
- 2 热缩倍率：2:1
- 2 无卤、低烟、无毒、柔软、非阻燃
- 2 收缩温度：70 ~ 105
- 2 使用温度：-55 ~ 125
- 2 环保标准：rohs、ipc/jedec-j-std-709
- 2 标准颜色：多色、透明，其它颜色可定制

【技术指标】

性能	指标	测试方法/条件
拉伸强度	10.4mpa	astm d 2671
断裂伸长率	200%	astm d 2671
轴向变化率	-5% ~ +5%	astm d 2671
阻燃性	非阻燃	-
耐电压 ( 额定电压600v )	2500v , 1min不击穿	ul 224
体积电阻率	1014 .cm	iec 60093

【技术指标】

【结果示意图】

本产品的加工定制：是是品牌：WoEr/沃尔，型号：标准是材质：聚烯烃，阻燃性：阻燃是耐温：105（  
），耐压：600W（KV）是颜色：红，绿，黄，兰，黑，灰，产品认证：DAS