

原装单相多功能电力仪表 数码显示多功能仪表

产品名称	原装单相多功能电力仪表 数码显示多功能仪表
公司名称	上海新驰电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SPM208 加工定制:是
公司地址	浙江温州乐清柳市镇方斗岩工业区新驰大厦
联系电话	0577-61788127 18257770115

产品详情

多功能网络电力仪表 网络电力仪表 型号：spm208

标准配置： 仪表测量电网上高/低压三相电流，三相电压，有功功率，无功功率，功率因数，频率，有功电能，无功电能。 标准ct，pt或电压信号直接输入。

宽范围交直流通用电源ac/dc80-265v或ac 220v。

lcd和led两种规格的显示方式,所有仪表参数均可通过显示面板按键设定。

具有rs-485通讯接口(光隔),modbus rtu通讯规约

可选配置： 开关量遥信输入 开关量遥控输出 模拟量输出，dc4-20ma dc0-20ma dc0-5v。
1路或2路电能脉冲输出。

技术指标：

性 能		参 数
输 入 测	网 络	三相三线、三相四线

量 显 示	电 压	额定值	ac100v、400v (订货时请说明)
		过负荷	测量：1.2倍 瞬时：2倍/10s
		功 耗	<1va (每相)
		阻 抗	>300k
		精 度	rms测量，精度等级0.5%
	电 流	额定值	ac1a、5a (订货时请说明)
		过负荷	持续：1.2倍 瞬时：10倍/10s
		功 耗	<0.4va (每相)
		阻 抗	<20m
		精 度	rms测量，精度等级0.5%
	频 率		40~60hz，精度0.1hz
	功 率		有功、无功、实在功率，精度0.5%
显 示		可编程设置、切换、循环，lcd和led两种规格显示	
电能计量	4象限电能		四象限正反向计量 有功精度0.5级，无功为2级
	最大需量		滑差式、滑差时间1min，滑差区间15min
电 源	工作范围		ac、dc 80v ~ 265v
	功 耗		5va
输 出 可 编 程	数字接口		rs-485、modbus-rtu协议
	脉冲输出		2路电能脉冲输出，光耦继电器
	开关量输入		开关量输入,干结点方式
	开关量输出		开关量输出，光耦继电器
	模拟量输出		模拟量变送输出，dc4-20ma/dc0-20ma/dc0-5v
环 境	工作环境		-10~55
	储存环境		-20~70
安 全	耐 压		辅助电源、输入信号、输出信号之间>1.5kv

	绝缘	输入、输出、电源对机壳>5m
外形	尺寸	120 × 120 96 x 96 (长、宽

本产品的品牌是上海新驰/suntree，型号是spm208，加工定制是是，测量精度是电流电压功率功率因数频率有功电能0.5级，无功电能1.0级，变送输出0.5级，显示方式是led数码显示，外形尺寸是120*120，96*96，80*80，72*72 (mm) (mm)，开孔尺寸是111*111-108*108，96*96-88*88，76*76，67*67 (mm) (mm)