

# 河北石家庄现货 数显可塑性仪 陶瓷可塑性仪 陶瓷砖专用

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 河北石家庄现货 数显可塑性仪 陶瓷可塑性仪 陶瓷砖专用 |
| 公司名称 | 沙河市龙达工贸有限公司                 |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 品牌:石家庄现货<br>型号:数显可塑性仪       |
| 公司地址 | 沙河市京广路南交通岗                  |
| 联系电话 | 0319-8932028 15633588560    |

## 产品详情

产品名称：数显可塑性仪 陶瓷可塑性

佛山产品型号：ksx生产厂商：产品数量：5产品单价：7200.00数显可塑性仪 陶瓷可塑性

佛山的详细资料 hn-b数显可塑性仪

技术参数：一、概述：

hn-b数显可塑性仪是用于测量陶瓷泥料可塑性的一种新型仪器。广泛应用于陶瓷、电瓷、建材、磨料等行业。

本机符合国家行业标准qb/t 1322-1991《陶瓷泥料可塑性指数测定方法》中对试验设备的要求。

二、该仪器具有两种测量方法：

1、可塑性指标法：即通过研究试样在受力过程中应力与应变之间的关系来确定泥料的可塑性，与其它方法比较更为科学和更为先进，且人为的因素影响最小。适用于圆柱体试样，定义可塑度r来量度泥料的可塑性。

2、可塑性指数法：测定泥料对形状变化的抵抗力，适用于球形试样。

三、主要规格及技术参数：

1、试样尺寸： 28×38圆柱、 45球形试样

2、压力量程：0~200n、压力精度 1% (fs)

3、位移量程：0~25mm、位移精度 1% (fs)

4、压板速率：30mm/min

5、全过程微电脑控制、数据处理

6、电源：220v ± 5%、50hz ± 5%

本产品的加工定制是否，品牌是石家庄现货，型号是数显可塑性仪，测量范围是0~200N、压力精度 1% (FS)，测量精度是0~25mm、位移精度 1% (FS)，电源电压是220V ± 5%、50HZ ± 5%