

日本日置FT3405转速计 *** 转速表

产品名称	日本日置FT3405转速计 *** 转速表
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:***/日置 型号:FT3405
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

转速计ft3405

[概要](#) [选件](#) [pdf样张](#)

持久的设计感和理想的功能性

非接触测试距离500mm，确保用户安全宽带宽 dc 到 100 khz

完美频率特性混凝土1m防摔0.5000r/s (30.00r/m) ~99990r/m的宽量程使用选件接触转换头可实现接触式测量

基本参数

测量方式	非接触式：使用红外线+反射条接触式：使用选件的接触转换器
测量量程非接触，avg=on	[转数r/m] (30.00~199.99) ~ (20000~99990) [转数r/s] (0.5000~1.9999) ~ (200.0~1600.0) ~ (2000~19999) ~ (200.0~1999.9) [count]0~999999
测量量程接触，avg=on	[周期m/m] (1.500~19.999) ~ (200.0~1999.9) [周期ms] (0.0250~1.9999) ~ (20.00~199.99)
精度	9999count以下：±1 dgt. (avg=on), ±10 dgt. (avg=off)10000count以上：±2 dgt. (avg=on), ±20 dgt. (avg=off)20000count以上（仅r/m模式）：±20 dgt. (avg=on), ±100 dgt. (avg=off)仅线速度测量：对于上述精度需加上±0.5%rdg.

检测距离	50mm~500mm
显示更新率	约0.5~10次/秒
防尘和防水	ip50 (en60529)
其他功能	最大最小值显示、显示保持、平均功能、节电、蜂鸣、防摔 (混凝土1m)
电源	5号碱性电池 (lr6) × 2 , 连续使用时间 : 30h
体积和重量	71mmw × 186mmh × 38mmd , 230g (含电池)
附件	5号碱性电池 (lr6) × 2 , 携带包 × 1 , 反射条9211 × 1张 (12mm × 12mm , 共30条)
选件	

接触式转换器z5003

滚轮式接触头9212

橡胶式接触头9033

包含9212 × 1 , 9033 × 2 ,
9032 × 1

金属式接触头9032

反光条9211

30条/张 , 1张/套12mm ×
12mm/条

本产品的加工定制是否 , 品牌是***/日置 , 型号是FT3405 , 类型是数字式转速计 , 测量精度是 ± 1 , 尺寸是71x186x38 (mm) , 测量电压范围是0 (V) , 测量电流范围是0 (A) , 测量电阻范围是0 () , 重量是0.23 (kg)