

MFY-06C密封试验仪 密封测试仪 密封仪 泄漏仪 包装完整性测试仪

产品名称	MFY-06C密封试验仪 密封测试仪 密封仪 泄漏仪 包装完整性测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:气体泄漏检测仪 品牌:MFY-06C
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

主机：3488元

整套：4488元

玻璃缸300*350：1288元

检测项目：1.密封质量检漏2.电子元器件防水性 3.微漏检测 4.袋装检漏 5.泡罩包装检测 6.瓶子/容器检测7.co2泄漏检测 8.包装完整性测试

主要用途

适用于食品、制药、电子元器件、汽车灯具、医疗器械等行业的密封性试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。

特 征

微电脑控制、液晶显示、pvc操作面板

数字预置试验真空度及真空保持时间

自动恒压补气

自动结束试验

自动反吹卸载

测试原理

通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。

技术指标:

真空度：0 ~ -90kpa

精度：1级

真空室有效尺寸：300mm × 350 mm (h) (标配)

注：其他尺寸可定制。

气源压力：0.7mpa (气源用户自备)

气源接口：6mm 聚氨酯管

外形尺寸：300mm(l) × 380mm(b) × 450mm(h)

电源：ac 220v 50hz

净重：15kg

执行标准：

gb/t 15171软包装袋密封性能试验方法

astm d3078 起泡法测定软包装泄漏的标准试验方法

注：本机气源接口系 6mm聚氨酯管；气源用户自备。

本产品的加工定制是否，类型是气体泄漏检测仪，品牌是东铭，型号是MF-90