

标准型程控交直流绝缘耐压测试仪质量有保证价格更优惠有

产品名称	标准型程控交直流绝缘耐压测试仪质量有保证价格更优惠有
公司名称	东莞市金腾仪器仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:标准型程控交直流绝缘测试仪 品牌:龙威
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 振华路105栋
联系电话	86 0769 87722745 13802299226

产品详情

技术参数	范 围	解析度	基本精度
交流耐压特性 (所有型号基本功能)			
输出电压	0 – 5.00 (kvac) / 12 (ma)	0.01	± (2% of setting +5v)
输出频率\波形	50 or 60 hz, ± 100 ppm, 正弦波, 失真度 (thd) < 2%		
电流上下限设定	0.10 – 12.00 (ma)	0.01	± (2% of setting +2 counts)
上升时间, 秒(s)	0.1 – 999.9 (s)	0.1	± (0.1% +0.05 counts)
测试时间, 秒(s)	0, 0.2 – 999.9 (s) (0 = 连续)	0.1	± (0.1% +0.05 counts)
电弧(arc)侦测	9级(0 为关闭, 1为最灵敏)		
直流耐压特性 (仅7120, 7122有此功能)			
输出电压	0 – 6.00 (kvdc) / 5 (ma)	0.01	± (2% of setting +5v)
电流设定	0.02 -- 5.00 (ma)	0.01	± (2% of setting +2 counts)
上升时间, 秒(s)	0.1 – 999.9 (s)	0.1	± (0.1% +0.05 counts)
测试时间, 秒(s)	0, 0.2 – 999.9 (s) (0 = 连续)	0.1	± (0.1% +0.05 counts)
电弧(arc)侦测	9级(0 为关闭, 1为最灵敏)		
绝缘电阻特性 (仅7112, 7122有此功能)			
输出电压	0.10 – 1.00 (kvdc)	0.01	± (2% of setting +5v)
绝缘电阻上限	0 – 2000 (m) (0=关闭)	1	± (2% of setting+2c.) 500v
绝缘电阻下限	1 – 2000 (m)	1	± (5% of setting+2c.) < 500v
测试时间, 秒(s)	0, 0.5 – 999.9 (s) (0 = 连续)	0.1	± (0.1% +0.05 counts)
其他规格			
记忆组(memory)	5组记忆, 4种测试模式: w, i, w – i, i -- w		
外设遥控、plc接口	提供pass、fail、processing遥控监视信号和test、stop接点		
安全保护	过载或短路自动切断输出, 信号灯和蜂鸣报警		

整机尺寸

280mm(w) × 89mm(h) × 320mm(d) / 10kg

本产品的加工定制是是，类型是标准型程控交直流绝缘测试仪，品牌是龙威，型号是LW7122，测量范围是2000兆欧，测量精度是2%，电源电压是220（V），尺寸是280*89*320（mm），耐压仪是程控交直流绝缘测试仪