

日本菊水TOS3200泄漏电流测试仪 程控泄漏电流测试仪 TOS3200

产品名称	日本菊水TOS3200泄漏电流测试仪 程控泄漏电流测试仪 TOS3200
公司名称	深圳市万博仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	类型:台式 品牌:日本菊水KIKUSUI
公司地址	深圳市福田区福田街道深南中路福田大厦中部506-508
联系电话	0755-88607056 13570886458

产品详情

特点

泄漏电流测试仪tos3200是一款可适用于实施除医用电气设备仪器以外的常规电气设备仪器漏电流（接触电流、保护导体电流）试验的测试仪。可实施符合iec、ul、jis、电气产品安全法等标准要求的试验。主机内置存储器中存储了51种涉及信息技术、家电、av、照明、电动工具、测量和控制设备仪器有关的iec/jis标准、以及电气产品安全法中规定的试验条件，从而能够便于利用面板操作，实施符合标准要求的试验。

可采用3种工作模式测试漏电流，测试tc（接触电流）、pcc（保护导体电流）、meter（仪表）。内置8种测试电路网，可用于测试常规电气设备仪器的接触电流。可执行dc/rms/peak测试rms可在最大30ma的条件下测试出“真实的实效值”简单、方便的操作性可实施单独试验、自动试验。已事先设定了51种安全标准试验设有校正期限的管理功能您可以下载该免费软件(tos3200 assist)

技术参数

型号规格

dc/rms 30a30ma、peak 50a90ma、内置7种测试电路网，可用于测试常规电气设备仪器的接触电流、已事先设定了51种安全标准试验

选购件

tl21-tos 安全相关试验设备用选购件tos3200用测试引线、随附测试引线、1.5m fp01-tos 安全相关试验设备用选购件tos3200用测试引线、随附测试引线、内置tc测试电路网，可用于测试常规电气设备仪器的接触电流。尺寸：10 cm x 20 cm（符合iec60990标准要求）hp21-tos 安全相关试验设备用选购件tos3200用测试引线 用起动开关 ot01-tos 安全相关试验设备用选购件在选购件中备有符合世界各国插塞规格要求的多功能电源插座（另

外销售) rc01-tos 安全相关试验设备用选购件远程控制箱(用于单手操作/1.5m) tos7200需要转换适配器 [型号名称: dd-5p/6p]、 tos53xx需要转换适配器 [型号名称: dd-5p/9p] rc02-tos 安全相关试验设备用选购件远程控制箱(用于双手操作/1.5m) tos7200需要转换适配器 [型号名称: dd-5p/6p]、 tos53xx需要转换适配器 [型号名称: dd-5p/9p] kra3-tos 机柜适配器机柜适配器(英制尺寸)对应机种: tos3200 kra150-tos 机柜适配器机柜适配器(米制尺寸)对应机种: tos3200

本产品的加工定制是是, 类型是台式, 品牌是日本菊水KIKUSUI, 型号是TOS3200, 测量范围是DC/RMS 30A30mA、PEAK 50A90mA, 测量精度是1%, 电源电压是220(V), 尺寸是1000(mm), 用途是安规