

# 福禄克通用型红外热像仪TI100福禄克红外热像仪

产品名称	福禄克通用型红外热像仪TI100福禄克红外热像仪
公司名称	上海锐测电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:手持式安全仪器 品牌:Fluke/福禄克
公司地址	中国 上海 上海市浦东新区 上海商城路297号2002A
联系电话	86-021-61631926 18691954606

## 产品详情

优质产品+星级售后+完美保障简约而不简单、实用且好用的产品才最重要全心的服务/完美的售后/称心的产品

温馨提示：价格属性仅供参考，欢迎来电或旺旺咨询！期待您的来电！

### 产品特点

通用设计，专业仪表，物超所值

\* 可靠、轻便、易用

\* 自动对焦红外检测

### 产品技术参数

详细规格	
探测器像素	160 x 120 fpa非制冷微量热型探测器
红外线频段	7.5 $\mu$ m至14 $\mu$ m (长波)
扫描频率	9 hz

热灵敏度 ( netd )	0.1 (30 )
视场角 ( fov )	22.5 ° x 31 °
空间分辨率 ( ifov )	3.39 mrad
测温范围	-20 ° c至+ 250 ° c
温度测量准确度	± 2 或 ± 2 % ( 取两者之中较大者 )
对焦机制	定焦：1.2米及以上距离
ir-fusion® 红外-可见光点对点融合技术	否，仅限完全红外光
颜色报警	—
标准调色板	蓝红、铁红、灰色、琥珀色
ultra contrast™ 调色板	—
热/冷标记	—
可由用户定义的点标记	只有smartview® 中才有
中心框 ( 最小/平均/最大 )	—
级别和跨度控制	手动和自动
最小跨度 ( 自动模式下 )	5 ° c
最小跨度 ( 手动模式下 )	2.5 ° c
最小红外焦距	1.2 m
重量	0.726 kg
尺寸	28.4 x 8.6 x 13.5 cm
lcd显示屏	3.5英寸
可见光相机	不适用
最小自动视差校正	不适用
ir-photonotes™ 图片标注系统	—
激光瞄准	是
照明功能	—
电子罗盘	—
发射率校正	是
透射率校正	—
背景温度补偿	是
语音标注 ( 音频 )	—
多模式视频输出	—
多模式视频录制 ( 支持mpeg编码的标准avi )	—
多模式视频录制 ( 辐射.is3 )	—
存储浏览	缩略图查看
电池 ( 可现场更换、可充电 )	一块
电池续航时间	4小时以上 ( 每块 ) *
外部电池充电底座	选配 ( 附件 )
充电电源	是
跌落试验	2 m
ip防护等级	ip54
建议校准周期	两年
多功能读卡器	—
存储卡	2 gb sd存储卡
直接下载功能	迷你usb直接下载
工作温度	-10 到+50
存储温度	-20 到+50
湿度	工作和存放10 %到95 %，无冷凝
振动与撞击	2g，iec 68-2-26和25g，iec 68-2-29
安全标准	csa ( 美国和加拿大 ) : c22.2 no. 61010-1-04，ul : 61010-1 ( 第二版 )，isa : 82.02.01
c tick	iec/en 61326-1

emi , rfi , emc	en61326-1; fcc part 5
用户手册	捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语
标准保修期	两年
延长保修和服务计划	是

本产品的加工定制是否，类型是手持式安全仪器，品牌是Fluke/福禄克，型号是Ti100，测量范围是-10 ° C~+250 ° C，测量精度是 ±2 ° C或 ±2%，取大值，电源电压是220 ( V ) ，尺寸是210x75x55mm ( mm ) ，用途是测温，检修