

# 三丰数显厚度尺 精确度高

产品名称	三丰数显厚度尺 精确度高
公司名称	东莞市辉航五金金属有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字式测厚仪 品牌:Mitutoyo/三丰
公司地址	东莞市虎门镇南栅第三工业区太沙路31号铺位
联系电话	0086-076985567153/85169823/85268631 13509848018

## 产品详情

### 手持厚度仪

手持式厚度仪是通过百分表上的测量头相对于固定测砧之间的距离变化,是百分表测量杆的直线位移转变为指针在表盘上的角位移,由百分表上直接读数的一种测量工具.

厚度仪主要用于测量纸张,皮革,橡胶,织物及金属板材,玻璃等的厚度

规格参数:

测量范围0-10分度值0.01测量深度30

测量范围0-10分度值0.01测量深度60

测量范围0-10分度值0.01测量深度120

测量范围0-20分度值0.01测量深度120

表中的侧头形式为常规设计,根据用户需要,还可加工制作其它形式的侧头组合,如,圆头-平头.圆头-圆头等.

精度

两测量面平行度 0.008mm

示值变动性 0.005mm

示值误差 0.02mm

测力 1.5n

### 示值误差的检验

厚度规示值误差的检验的将3级量块置于厚度规两测量面之间,指示表的指示值与量块尺寸之差即为示值误差,该项检验至少应在测量范围内均布的四个位置上进行.推荐检验0-10mm厚度规示值误差的量块尺寸为:2.2/4.5/7.7/10mm

### 使用与保养

- 1.使用时应避免指示表的剧烈冲击,以免影响读数的准确性
- 2.使用前应将两测量头测量面擦干净并调表使大指针对准"0"位,即可直接测量读取被测工件的实际尺寸.
- 3.使用完毕应将两测量面擦净并涂防锈油,装入包装盒中.
- 4.厚度规在出厂之前已将指示表调整好并作固定,不允许随便拆卸指示表和其它零件.

本产品的加工定制是否,类型是数字式测厚仪,品牌是Mitutoyo/三丰,型号是547-301,测量范围是0-10 (mm),显示方式是读数,电源电压是220 (V)