

547-301数显测厚规厚薄规日本三丰mitutoyo测0-10mm精0.01标准型

产品名称	547-301数显测厚规厚薄规日本三丰mitutoyo测0-10mm精0.01标准型
公司名称	无锡亚美科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字式测厚仪 品牌:Mitutoyo/三丰
公司地址	中国 江苏 无锡市 无锡新区新洲人家3# 205室
联系电话	暂无

产品详情

特点应用范围广，具有多种测量面(心轴和测砧上)digimatic 厚度表集三丰最为用户青睐的idc和ids系列digimatic厚度表于一体，采用液晶读数显示以及spc数据输出，真正实现无误读。547-401(547-400)系列是测量纸张、胶片、金属丝、金属薄板等类型材料的理想工具。性能参数公制型, 数显型<http://www.mtc-ttc.com/547-360/547-301/>日本三丰mitutoyo|547-401 数显厚度表, 547-321, 547-313, 547-315, 547-360, 547-400, 547-300, 547-320, 547-312, 547-316, 547-361, 547-500, 547-520, 547-512, 547-516, 547-561

测量范围	货号	分辨率	精度	测力	备注
0-12mm	547-401	0.001mm	± 3 μm	3.5n以下	高精度型、硬质合金心轴/测砧
0-10mm	547-301	0.01mm	± 20 μm	1.5n以下	标准型、陶瓷心轴/测砧
0-10mm	547-321	0.01mm	± 20 μm	1.5n以下	大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-10mm	547-313	0.01mm	± 20 μm	1.5n以下	镜片厚度
0-10mm	547-315	0.01mm	± 20 μm	1.5n以下	凹槽深度
0-10mm	547-360	0.01mm	± 20 μm	1.5n以下	管壁厚度

0.01mm分度值英制/公制型,数显型

测量范围	货号	分辨率	精度	测力	备注
0-.47	547-400s	.00005 /0.00	± 3 μm	3.5n以下	高精度型、

			1mm			硬质合金心轴/测砧
0-.4 *	/0-.47	547-300s/547-500*	.0005 /0.01 mm	± 20 μ m	1.5n以下	标准型、陶瓷心轴/测砧
0-.4 *	/0-.47	547-320s/547-520*	.0005 /0.01 mm	± 20 μ m	1.5n以下	大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-.4 *	/0-.47	547-312s/547-512*	.0005 /0.01 mm	± 20 μ m	1.5n以下	镜片厚度
0-.4 *	/0-.47	547-316s/547-516*	.0005 /0.01 mm	± 20 μ m	1.5n以下	凹槽深度
0-.4 *	/0-.47	547-361s/547-561*	.0005 /0.01 mm	± 20 μ m	1.5n以下	管壁厚度

使用id-s digimatic千分表，可选用带有.0001 /0.001mm分辨率id-s系列千分表的标准型(547-526)。公制型,指针式7301/日本三丰mitutoyo|7327指针厚度表, 7305, 7321, 7323, 7313, 7315, 7360, 7326s, 7300s, 7304s, 7322s, 7312s, 7316s, 7361s

测量范围	货号	表盘读数值	精度	测力	备注
0-1mm	73 27	0.001mm	± 5 μ m	1.4n以下	精细表盘读数、陶瓷心轴/测砧
0-10m	73 01	0.01mm	± 15 μ m	1.4n以下	标准型、陶瓷心轴/测砧
0-20m	73 05	0.01mm	± 20 μ m	2.0n以下	标准型、陶瓷心轴/测砧
0-10m	73 21	0.01mm	± 15 μ m	1.4n以下	大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-20m	73 23	0.01mm	± 22 μ m	2.0n以下	大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-10m	73 13	0.01mm	± 15 μ m	1.4n以下	镜片厚度
0-10m	73 15	0.01mm	± 15 μ m	1.4n以下	凹槽深度
0-10m	73 60	0.01mm	± 15 μ m	1.4n以下	管壁厚度

.0005 mm分度值英制型,指针式

测量范围	货号	表盘读数值	精度	测力	备注
0-.05	7326 s	.00005	± 5 μ m	1.4n以下	精细表盘读数、陶瓷心轴/测砧
0-.5	7300	.001	± 15 μ m	1.4n以下	标准型、陶瓷心轴/测砧

0-1	s 7304	.001	m $\pm 20 \mu$	2.0n以下	标准型、陶瓷心轴/测砧
——	——	——	m $\pm 15 \mu$	1.4n以下	大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-1	s 7322	.001	m $\pm 22 \mu$	2.0n以下	大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-.5	s 7312	.001	m $\pm 15 \mu$	1.4n以下	镜片厚度
0-.5	s 7316	.001	m $\pm 15 \mu$	1.4n以下	凹槽深度
0-.5	s 7361	.001	m $\pm 15 \mu$	1.4n以下	管壁厚度

本产品的加工定制是否，类型是数字式测厚仪，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是547-301，测量范围是0-10（mm），显示方式是数字显示，电源电压是220（V），外形尺寸是100（mm）