

## 数显测厚规 数显测厚仪 0-25mm 精度：0.01mm 精诚

产品名称	数显测厚规 数显测厚仪 0-25mm 精度：0.01mm 精诚
公司名称	上海专色贸易有限公司
价格	面议
规格参数	类型:薄膜测厚仪 品牌:精诚
公司地址	上海市浦东新区巨峰路1589弄236号
联系电话	021-50318092 15800722033

## 产品详情

产品简介：

测量范围：0-25.4mm

跨径范围：30mm

分辨率：0.01mm

数显测厚规使用说明书

### 一、用途

测厚规主要用于测量纸张的、皮革、橡胶、织物及各种金属板材、玻璃板等的厚度。

### 二、结构原理

测厚规是由测量固定与表架上的数显指示表测头测量面相对于表架测量面的直线位移量（厚度），并由指示表进行读数的测量工具。

### 三、使用方法

#### 1.各部分按键功能

off/on:开关键

inch/mm:公英制转换键

zero:清零键

2.使用时应尽量避免指示表的剧烈冲击，以免影响读数准确

3.使用前应将两测量面擦干净并清零，即可直接测量读取被测工件的实际尺寸

4.测量完后应将两测量面擦净并涂防锈油，再将测量规放入包装盒中

## 五、示值误差的检定

测厚规示值误差的检验是将3级量块置于测厚规的两测量面之间，指示表的指示值盒和量块尺寸之差为示值误差。检验至少应在测量范围内均匀的四个位置上进行。推荐检验测厚规示值误差的量块尺寸为2.2、4.5、7.7、10mm。

## 六、质量保证说明：

1.我厂制造的测厚规执行标准：（0.01mm）jb/t10016-1999；（0.001）jb/t22520-2008。在正确的使用和保养的情况下，自购买之日起6个月负责由于制造原因或运输过程中的意外损坏所产生的一切故障的保修和调换。但必须外观完整，未经拆卸和调整的产品

2.我厂负责测厚规的终身保修及易损配件的供应。

本产品的加工定制是是，类型是薄膜测厚仪，品牌是精诚，型号是G型，测量范围是0-25（mm）