

HZD-L-XI数显振动监控仪

产品名称	HZD-L-XI数显振动监控仪
公司名称	上海弗申电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:FUSHEN 型号:HZD-L-XI
公司地址	中国 上海 上海市奉贤区 上海市奉贤区奉浦开发区
联系电话	86-021-67107699 13601780878

产品详情

hzd-w/l型振动监控仪

hzd-w/l振动监控仪，可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动，即绝对振动，特别适用于具有滚珠轴承的机器，在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上，故该监测仪可配接磁电式速度传感器，对旋转机械进行连续测量和保护，传感器的安装应特别注意，不会导致传感器振幅减低，以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动，对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况，该监测仪尤其适用。

功能说明

- 1、实现智能处理：报警 值、 值可通过面板按键任意设置
- 2、面板按键可调整量程值，无需电位器调整，方便现场调试
- 3、一分钟不按操作键，可自行回到运行状态
- 4、报警延时调整范围0.1～3秒，以防止现场干扰引起误报警
- 5、具有上、掉电检测功能，同时切断报警、停机输出回路，能有效抑制仪表误报警
- 6、后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子，供记录输出

电气指标：

- 1、外接电源；220vac 50hz 0.5a

2、输入信号：接受一个st系列磁电式速度传感器的信号灵敏度：20mv/mm/s ± 5%频响：10 ~ 300hz输入阻抗：>100k

3、量程：0 ~ 200 μ m (峰-峰值)

4、显示方式：三位0.5英寸led数字显示显示精度：± 1%
满量程光电管led指示：报警 值、报警 值红色led

5、输出电流输出：4 ~ 20ma有源输出负载： 500

6、报警点设置范围：0 ~ 100%满量程精确度：± 0.5%

7、继电器密封：环氧树脂节点容量：2a/220vac或1a/28vdc节点输出：常开触点

8、rs485通讯接口：用于参数编程组合波特率：9.6k ~ 38.4kbps

环境指标：

温度范围运行时：0 ~ +65 储存时：-30 ~ +80 相对湿度：至95%，不冷凝

物理指标：

外形尺寸：160 × 80 × 250mm安装尺寸：152+1 × 74+1 mm重量：2kg

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是FUSHEN，型号是HZD-L-XI，测量范围是0 ~ 200 μ m/0 ~ 20.0mm/s，测量精度是± 1%，频率范围是10~300Hz，尺寸是160 × 80 × 250mm (mm)，电源是220VAC/50Hz ± 10%50mA，重量是1000 (g)，规格是HZD-L-XI，加工定制是是