

VM-82日本理音VM-82测振仪RION VM-82 日本理音VM-82便携式测振仪

产品名称	VM-82日本理音VM-82测振仪RION VM-82 日本理音VM-82便携式测振仪
公司名称	深圳市江阳伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:日本理音 型号:VM-82
公司地址	广东省深圳市南山区西丽官龙村官龙综合楼C栋 403
联系电话	86 0755 26581769/26583677 13923724710

产品详情

vm-82便携式测振仪

日本理音（rion）公司生产的该仪器重320克，是vm-63测振表的改进型，使用分离式振动传感器，可对微小振动及超强振动进行测量，可测机械设备的振动位移、速度（烈度）和加速度。他可以存储1000组测点的数据，并能与微机进行通讯。已开发的软件具有如下功能：（1）信息管理（包括机器、测点及测试数据的管理、建立档案）（2）仪器与微机通讯（3）趋势分析（4）打印报表（机器报表、测点报表）（5）状态判断（自动判定状态：良好、注意、危险）

技术指标：

测量范围：加速度：0.02~200m/s²

速度：0.3~1000mm/s

0.1~1000mm/s

位移：0.02~100mm

0.001~100mm

频率范围：加速度：3hz~1khz，3hz~5khz，1hz~100hz，3hz~20khz

速度：10hz~1khz , 3hz~1khz

位移：10~500hz , 3hz~500hz

显示：数字显示和棒图显示两种

内存：1000组数据

输出：ac输出，满量程为1v，输出阻抗600欧

dc输出，满量程为1v，输出阻抗600欧

接口：rs232c串口

环境温度范围：探头：-20~70

主机：-10~50

电源：4节5号电池

尺寸：168*76*35mm

重量：320g

标准配置

1 vm-82主机（含电池、皮套）

2标准探头pv-57（含电缆、磁铁）

3通讯电缆

4通讯及管理软件

5英文说明书

6中文说明书

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是日本理音，型号是VM-82，测量范围是-20~70℃，测量精度是1%，频率范围是10~500HZ，尺寸是168*76*35（mm），电源是6V，重量是320（g），规格是168*76*35mm，加工定制是否