

# 测振仪HG-2502袖珍型测振仪HG-2502安铂

产品名称	测振仪HG-2502袖珍型测振仪HG-2502安铂
公司名称	靖江市中诺仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:安铂 型号:HG-2502
公司地址	靖江市城南工业园区东进路9号
联系电话	0523-84633808 15996035237

## 产品详情

测振仪hg-2502联系人: 陈云 移动电话:13961027193

固定电话 : 0523-84603058 qq : 625575678

便携式测振仪/测温仪hg2500，按国际标准iso2954制造，具有功耗低，性能可靠，造型美观，使用携带方便的特点，适用于工矿企业各类机械的振动、温度测量；可选配软件方便地进行设备状态数据管理、趋势分析、报表打印。

测振仪hg-2502的详细介绍

便携式测振仪/测温仪hg-2500

便携式测振仪概述

性能特点：工艺设计先进，具有功耗低，性能可靠，造型美观，使用携带方便的特点；按国际标准iso2954制造，测量值与国际振动烈度标准（iso2372）比对可直接判断设备运行状态(良好、注意、危险)；高可靠性的平行剪切和环形剪切加速度传感器；具有高低频分档功能，在振动测量时，便于识别设备故障类型（高频或低频故障）；具有信号输出功能，可选配专用耳机，兼具设备听诊器功能；配接示波器、振动记录仪等，可用来监测、记录设备振动信息；振动传感器与主机的连接方式分为一体式、分体式，其中分体式采用高强度抗拉伸螺旋电缆线与主机连接；适用于工矿企业各类机械的振动、温度测量；另外，此测振仪可选配软件方便地进行设备状态数据管理、趋势分析、报表打印。

便携式测振仪技术指标

传感器：一体式采用环形剪切型加速度传感器，分体式采用电荷放大器内置平行剪切型加速度传感器

测量范围：加速度：0.1 ~ 199.9m/s<sup>2</sup>(0 ~ p) ( 5hz/10hz ~ 1khz ; 1khz ~ 10khz )

速度：0.01 ~ 19.99cm/s(rms) ( 5hz/10hz ~ 1khz )

位移：0.001 ~ 1.999mm(p ~ p) ( 5hz/10hz ~ 1khz )

频率范围：频率下限：10hz ( 5hz )

频率上限：1khz或10khz可选

测量精度：5% ± 2个字

温度：测量范围：0 ~ 200

测量精度：1% ± 1个字

显示：三位半液晶显示

电源：9v叠层电池1节，可连续使用30小时

体积：165 × 67 × 30(mm)

重量：185g

#### 便携式测振仪选型

型号	加速度传感器连接方式	频率范围	温度测量 (度)
hg2502	一体式基本型	10hz—10khz	
hg2502a	一体式低频型	5hz10khz	
hg2504	分体式基本型	10hz10khz	
hg2506	分体式低频型	5hz10khz	
hg2508	分体式基本型	10hz10khz	0150
hg2508a	分体式低频型	5hz10khz	0150

hg2500设备数据管理软件 ( 选配 ) ，该软件提供了以上测试数据的管理，趋势分析功能

#### 测振仪hg-2502现货测振仪hg-2502价格测振仪hg-2502说明书

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是安铂，型号是HG-2502，测量范围是0 ~ 200 ，测量精度是1% ± 1个字，频率范围是1KHz或10KHz可选，电源是9V，重量是0.185 ( g ) ，规格是165 × 67 × 30(mm)，加工定制是是