伊麦特 EMT220BN EMT220系列袖珍式测振仪 「订货」

产品名称	伊麦特 EMT220BN EMT220系列袖珍式测振仪 「订货」
公司名称	乐清市米特尔贸易有限公司
价格	面议
规格参数	类型:
公司地址	浙江乐清市柳市镇
联系电话	0 577 61759807 13587762968

产品详情

详细说明：

[型号选择]

prefix = o

型号	功　能
emt220an	标准型，一体式，可测量加速度hi、加速度lo、速度、位移量
emt220al	低频型，一体式，测振功能同上，lo频率范围为5hz—1kh
emt220anc	测振测温型，测振功能、性能同emt220an，带测温探头
emt220alc	测振测温型，测振功能、性能同emt220al，带测温探头
emt220bn	标准型，分体式，可测量加速度hi、加速度lo、速度、位移量
emt220bl	低频型，分体式，测振功能同上，lo频率范围为5hz—1kh
emt220bnc	测振测温型，测振功能、性能同emt220bn，带测温探头
emt220blc	测振测温型，测振功能、性能同emt220bl，带测温探头

[特性描述] ● 工艺设计先进，具有功耗低、性能可靠、造型美观、使用携带极为方便的特点。 ● 按国标制造，测量值与国际振动烈度标准(iso 2372)比对可直接判断设备运行状态。 ● 具有高低频分档功能，在振动测量时，便于识别设备故障类型。

● 仪器壳体内表面做有高效电磁屏蔽层，确保在复杂工业电磁环境的可靠测量。 ● 备有信号输入功能，配接温度传感器，即可测量温度。 ● 备有信号输出功能，选配专用耳机，兼具设备听诊器功能；配接示波器、振动记录仪等，可用来监测、记录振动信息。

● 按振动传感器与主机的连接方式分为一体式和分体式供您选择。 ● 适用于各类机械的振动、温度测量。[技术指标] 传 感 器：一体式环形剪切型加速度传感器 分体式电荷放大器内置剪切型加速度传感器 测量范围：加速度 0.1～199.9m/s2(单峰值) （5或10～1khz；1k～15khz） 速 度 0.01～19.99cm/s(有效值) （5或10～1khz） 位 移 0.001～1.999mm(峰峰值) （5或10～1khz） 温 度 0 °C～400 °C 测量精度：振 动 5%±2个字 温 度 1%±1个字 显示方式：三位半液晶数字显示 保持特性：测量值自动

保持，延时自动关机 信号输出：交流2v峰值（满量程及负载大于10k欧姆）电　源：9v叠层电池1节，可连续使用25小时 体　积：185mm×68mm×30mm 重　量：200g

本产品的类型是袖珍式测振仪