

# 安徽天康集团厂价供应双金属温度计

产品名称	安徽天康集团厂价供应双金属温度计
公司名称	安徽天康（集团）股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安徽天康 型号:WSS
公司地址	安徽省滁州天长市仁和南路20号
联系电话	18949788661

## 产品详情

产品名称: 双金属温度计

产品特点:

应用 双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80 ~+500 范围内液体蒸汽和气体介质温度。主要特点 现场显示温度，直观方便安全可靠，使用寿命长；抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、135°型、万向型等品种齐全，适应于各种现场安装的需要。

工作原理

双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出热电势所应的温度值。

主要技术参数

产品执行标准：jb/t8803-1998gb3836-83标度盘公称直径：60、100、150精度等级：1.0、1.5响应时间：40s防护等级：ip55角度调整误差：角度调整误差

应不超过其量程的1.0%回差：温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性：温度计

重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1 / 2

测量范围

测温范围	适应范围	
	工业、商业	实验室、小型
-80--+40		
-40--+80		
0-50		
0-100		
0-150		
0-200		
0-300		
0-400		
0-500		

测量端形式

选型方式

型号及规格

轴向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
WSS-300	-80-+40	1.5	1Cr18Ni9Ti	60	75	无固定装置
WSS-400				100		
WSS-500				150		
WSS-301	0-80	304		60	100	可动外螺纹
WSS-401				100		
WSS-501	0-100			150		
WSS-302	0-150			60	150	可动内螺纹
WSS-402				100		
WSS-502				150		
WSS-303	0-200	316		60	200	固定螺纹
WSS-403				100		
WSS-503	0-400			150		
WSS-304	0-500	316L		60	300	固定法兰
WSS-404				100		
WSS-504				150		
WSS-305				60	400	卡套螺纹
WSS-405				100		
WSS-505				150		
WSS-306		哈氏c-276		60	500	卡套法兰
WSS-406				100		
WSS-506				150		
					750	
					1000	

径向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 (mm)		安装固定装置
				d	l	
WSS-310	-80-+40	1.5	1Cr18Ni9Ti	60	75	无固定装置

WSS-410	0-80			100	100	
WSS-510				150		
WSS-311	0-100	304		60		可动外 螺纹
WSS-411				100		
WSS-511	0-150			150	150	
WSS-312				60		可动内 螺纹
WSS-412	0-200	316		100		
WSS-512				150		
WSS-313	0-400			60	200	固定螺 纹
WSS-413				100		
WSS-513	0-500	316l		150		
WSS-314				60		固定法 兰
WSS-414				100	300	
WSS-514				150		
WSS-315		哈氏c-		60		卡套螺 纹
WSS-415		276		100		
WSS-515				150	400	
WSS-316				60		卡套法 兰
WSS-416				100		
WSS-516				150		
					500	
					750	
					1000	

135 ° 型双金属温度计

型号	测温 范围	精度 等级	保护 管材 材料	规 格(mm)		安装固 定装置
				d	l	
WSS-420	-80-+400	1.5	1cr18ni9ti	100	75	无固定 装置
	0-80				100	
	0-100		304			
	0-150				150	
	0-200		316			
	0-400				200	
	0-500		316l			

WSS-52 0			150	300	
WSS-42 1		哈氏c- 276	100		可动外 螺纹
WSS-52 1			150	400	
WSS-42 2			100		可动内 螺纹
WSS-52 2			150	500	
WSS-42 3			100		固定螺 纹
WSS-52 3			150	750	
WSS-42 4			100		固定法 兰
WSS-52 4			150	1000	
WSS-42 5			100		卡套螺 纹
WSS-52 5			150		
WSS-42 6			100		卡套法 兰
WSS-52 6			150		

万向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
WSS-48 0	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	100	75	无固定装置
	0-80			100		
	0-100		304			
	0-150			150		
	0-200		316			
	0-400			200		
	0-500		316l			
				300		
		哈氏c- 276		400		

WSS-58 0			150		
WSS-48 1			100	500	可动外 螺纹
WSS-58 1			150		
WSS-48 2			100	750	可动内 螺纹
WSS-58 2			150		
WSS-48 3			100	1000	固定螺 纹
WSS-58 3			150		
WSS-48 4			100		固定法 兰
WSS-58 4			150		
WSS-42 85			100		卡套螺 纹
WSS-58 5			150		
WSS-48 6			100		卡套法 兰

本产品的加工定制是是，品牌是安徽天康，型号是WSS，类型是电接点双金属温度计，测量范围是-80-500（ ），结构型式是万向型，表面直径是60-150（ mm ），精度等级是1.0,1.5