

WSS-411轴向型双金属温度计 轴向型双金属温度WSS

产品名称	WSS-411轴向型双金属温度计 轴向型双金属温度WSS
公司名称	东台市仪达仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YIDA/仪达 型号:WSS-300
公司地址	江苏省东台市时堰镇泰东工业园区
联系电话	86-051585915111 13962067070

产品详情

轴向型双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80 ~ +500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。主要特点现场显示温度，直观方便；安全可靠，使用寿命长；多种结构形式，可满足不同要求。工作原理轴向型双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出所应的温度值。技术参数执行标准] b/t8803-1998 gb3836-83其他参数标度盘公称直径：60，100，150精度等级：（1.0），1.5热响应时间：40s防护等级：ip55角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差：双金属温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性：双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2测温范围

测量范围	适用范围	
	工业、商业	实验室、小型
-80 ~ +40		
-40 ~ +80		
0 ~ 50		
0 ~ 100		
0 ~ 150		
0 ~ 200		
0 ~ 300		
0 ~ 400		
0 ~ 500		

轴向型双金属温度计选型编码	系列号	WSS	双金属温度计	
表盘公称直径	-3		60	
	-4		100	
	-5		150	
表盘形式	0		轴向（直型）	
	1		径向（	

			角型)
	2		135°向 (钝角 型)
	8		万向(可 调角 型)
安装固定形式	0		无固定 装置
	1		可动外 螺纹
	2		可动内 螺纹
	3		固定螺 纹
	4		固定法 兰
	5		卡套螺 纹
	6		卡套法 兰
保护形式	-		普通型
	w		防护型
	f		防腐型

轴向型双金属温度计 <http://www.dtyida.com/wenduji220.html>

型 号	测 温 范 围	精 度 等 级	保 护 管 材 料	规 格 d l	安 装 固 定 形 式
ws-	-8	1.	1c	75	无 固 定 装 置
s-	0	5	r160	10	
30	~	8n	01	01	
0	+	i9t	50	50	
	40	i3	20	20	
	-4	04	03	03	
	0	31	00	00	
	~	63	40	40	
	+	16	05	05	
	80	l	00	00	
	0	哈	75	75	
	~	氏	01	01	
	50	c-	00	00	
	0	27	0	0	
	~	6			
	10				
	00				
	~				
	15				
	00				
	~				

ws	20		
s-	00	10	
40	~	0	
0	30		
ws	0		
s-		15	
50		0	
0			
ws		60	可
s-			动
30			外
1			螺
ws		10	纹
s-		0	
40			
1			
ws		15	
s-		0	
50			
1			
ws		60	可
s-			动
30			内
2			螺
ws		10	纹
s-		0	
40			
2			
ws		15	
s-		0	
50			
2			
ws		60	固
s-			定
30			螺
3			纹
ws		10	
s-		0	
40			
3			
ws		15	
s-		0	
50			
3			
ws		60	固
s-			定
30			法
4			兰
ws		10	
s-		0	
40			

4				
WS				
s-		15		
50		0		
4				
WS				卡套 螺 纹
s-		60		
30				
5				
WS				
s-		10		
40		0		
5				
WS				
s-		15		
50		0		
5				
WS				
s-		60		
30				
6				
WS				卡套 法 兰
s-		10		
40		0		
6				
WS				
s-		15		
50		0		
6				

注：特殊形式可根据协议订货

本产品的加工定制是是，品牌是YIDA/仪达，型号是WSS-300，类型是轴向型双金属温度计，测量范围是0~300（ ），结构型式是轴向型，表面直径是100（mm），精度等级是1.5