

双金属温度计 WSSX 电接点双金属温度计

产品名称	双金属温度计 WSSX 电接点双金属温度计
公司名称	南京迪泰尔仪表机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WSSX 类型:电接点双金属温度计
公司地址	中国 江苏 南京市 大光路188号锦江丽舍501
联系电话	86 25 84585946/84465922/84456840 13805157582

产品详情

温度：温度计的正常工作环境能够温度为 -10 ~+55 。 测量要求：双金属温度计保护管浸入被测介质中的长度必须大于感温元件的长度，一般浸入长度大于或等于75mm，0~50 量程的浸入长度大于150mm，以保证测量的准确性。

1、主要技术参数：

- (1) 精确等级：1.5 基本误差限为量程的 $\pm 1.5\%$
- (2) 时间常数：护套管直径 $d=6\text{mm}$, $< 30\text{s}$ $d=8;10;12\text{mm}$ $< 40\text{s}$
- (3) 护套管的公称压力：6.4mpa(静压)
- (4) 护套管材料：1cr18ni9ti

2、温度计型号及各字符的意义

3、型号的规格见表一

型式	型号	标度盘公称直径 mm	测量范围	分格值	插入长度 mm	护套管直径 mm	安装螺纹 mm	壳体材料
角型	wss- 301302	60	-80 ~ +40-40 ~ +80	2	7510015020 0250300	6	可动外螺纹 m16 × 1.5 可动内螺纹	钢板

			0 ~ 50	1			m16 × 1.5	
	WSS-301a302a		0 ~ 1000 ~ 150	2	7510015020 0250300400 5007501000 1250150017	8 10 12		铸铝合金
直型	WSS-311a312a		0 ~ 2000 ~ 300	5	502000			
角型	WSS-401402	100	-80 ~ +40-40 ~ +80	2			可动外螺纹 m27 × 2 可动内螺纹 m27 × 2	钢板
	WSS-401a402a							铸铝合金
角型 (抽芯式)	WSS-4011a4021a							铸铝合金
直型	WSS-411412							钢板
	WSS-411a412a							
角型 (抽芯式)	WSS-4111a4121a							
角型	WSS-501502		0 ~ 50	1				铸铝合金
	WSS-501a502a							
角型 (抽芯式)	WSS-5011a5021a	150	0 ~ 1000 ~ 150	2				

直型	wss- 511512							钢板
	wss- 511a512a		0 ~ 2000 ~ 300	5				铸铝合金
直型 (抽芯式)	wss- 5111a5121a							
可调角型	wss- 463466	100	0 ~ 400 0 ~ 500	10	2002503004 00500	6	固定螺纹 r1/2	不锈钢板
	wss- 461462						可调管接头 r1/2	不锈钢板
	wss- 461a462a				7510015020 0250300400 5007501000 1250150017 502000	10 12	可动外螺纹 m27 × 2 可动内螺纹 m27 × 2	铸铝合金
可调角型 (抽芯式)	wss- 4611a4621a				1001502002 5030040050 07501000	10		

注：

- 1、带 * 的抽芯式无插入长度 75mm 规格，其它型式需另行洽商。
- 2、护套管材料，1cr18ni9ti, 要求其它材料须注明。
- 3、要求其它安装螺纹需另行洽商。
- 4、法兰连接须提供法兰标准号及规格。
- 5、抽芯式温度计的护套管直径为 $\phi 10$ $\phi 12$.
- 6、温度计标度盘公称直径为 $\phi 100$ ， $\phi 150$ 的插入长度为 (1) 当护套管直径为 $\phi 8$ ，插入长度范围为 75-500mm；(2) 当护套管直径为 $\phi 10$ ，插入长度范围为 75-1000mm; (3) 当护套管直径为 $\phi 12$ ，插入长度范围为 1250-2000mm.
- 7、要求其它护套管直径另行洽商。

螺纹管接头尺寸

安装方式	m	s	h	h1	h2	d2
------	---	---	---	----	----	----

可动外螺纹管接头	m16 × 1.5	20	20	12	3	¢ 9.5
	m27 × 2	30	26	16	4	¢ 17.5
可动内螺纹管接头	m16 × 1.5	20	20	15	3	¢ 9.5
	m27 × 2	20	25	20	5	¢ 17.5

型号	d	m	s	d	l	l1
wss - 461a462a	¢ 122	m27 × 2	30	¢ 10 ¢ 12	见表 1 插入长度	165
wss- 4611a4612a				¢ 10		

本产品的品牌是detair，型号是WSSX，类型是电接点双金属温度计，测量范围是500（ ）