

4-20MA转485 485转4-20MA

产品名称	4-20MA转485 485转4-20MA
公司名称	深圳市维君瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WAYJUN 型号:WJ31-485-A4
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区石场路星越大厦312（注册地址）
联系电话	0755-83356002 18926446652

产品详情

wj31系列 rs485/232转电压/电流信号远程i/o模块

关键词：485转4-20ma|rs485转4-20ma|rs485转0-5v|da转换器|远程i/o模块|232转0-10v

产品特点： 低成本、小体积模块化设计 rs-485/232接口，隔离转换成标准模拟信号输出
模拟信号输出精度优于0.2% 可以程控校准模块输出精度 信号输出 /
通讯接口之间隔离耐压3000vdc 宽电源供电范围：8 ~ 32vdc
可靠性高，编程方便，易于安装和布线 用户可编程设置模块地址、波特率等
可设置成主机来读取wj21产品数据实现远程采集 支持modbus rtu 通讯协议典型应用：
标准模拟信号输出 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 rs-232/485总线工业自动化控制系统
工业现场控制信号隔离及长线传输 设备运行调试与控制 传感器信号的远程传输及信号还原
工业现场执行器数据给定 医疗、工控产品开发 4-20ma信号输出

产品选型：

wj31 - -

通讯接口	输出信号	
	电压信号	电流信号
485:输入为rs-485接口	u1:0-5v	a1:0-1ma
232:输入为rs-232接口	u2:0-10v	a2:0-10ma

	u3:0-75mv	a3:0-20ma
	u4:0-2.5v	a4:4-20ma
	u5: 0- ± 5v	a5: 0- ± 1ma
	u6: 0- ± 10v	a6: 0- ± 10ma
	u7: 0- ± 100mv	a7: 0- ± 20ma
	u8:用户自定义	a8: 用户自定义

选型举例1：型号：wj31-485-a4 表示rs-485接口，4-20ma信号输出

选型举例2：型号：wj31-232-u1 表示rs-232接口，0-5v信号输出

选型举例3：型号：wj31-485-u1 表示rs-485接口，0-5v信号输出

本产品的加工定制是否，品牌是WAYJUN，型号是WJ31-485-A4