

FKC-G03BL 欣三立SANLI

产品名称	FKC-G03BL 欣三立SANLI
公司名称	无锡席茂液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欣三立SANLI 适用机械:液压机械
公司地址	无锡市锡山区东北塘锡通村（汇坚国际五金机电城内）
联系电话	18951588356

产品详情

欣三立sanli流量阀流量控制阀 利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节，从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为5种。 节流阀：在调定节流口面积后，欣三立sanli流量阀能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。 调速阀：在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样，在节流口面积调定以后，欣三立sanli流量阀不论载荷压力如何变化，调速阀都能保持通过节流阀的流量不变，从而使执行元件的运动速度稳定。 分流阀：不论载荷大小，欣三立sanli流量阀能使同一油源的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀；得到按比例分配流量的为比例分流阀。 集流阀：欣三立sanli流量阀作用与分流阀相反，使流入集流阀的流量按比例分配。 分流集流阀：兼具分流阀和集流阀两种功能。 单向调速阀压力补偿阀特点1、欣三立sanli流量阀带压力补偿装置，能维持稳定的流量，不受出入口压力差变化影响，能够精确地控制执行元件的速度。2、单向调速阀使一个方向的流量可以调节，而反向可自由流动，根据标牌刻度可方便调节或重新设定流量。3、欣三立sanli流量阀适合控制机械动作快速、慢速及快速返回之用，非常适于工具机使用。使用注意事项:1、标牌上10等份的刻度，每格的流量皆相同。2、fk c推杆式的转子接于机械的推杆上，可根据动作的往返达到二次调速且开闭的功能。fnc平面式只能一次调速。3、有关fk c推杆组装方式，请洽本公司技术部。文章链接：<http://www.席茂液压.com>

我公司是经销台湾液压阀大陆指定代理商:产品有（mawcherng茂承电磁方向阀、吉顺叠加阀、油田yutien.旭田hsutien压力阀，欣三立sanli.峰欣using流量阀）、镒圣yishing.盛菴tcmc.凯嘉kcl中低压叶片泵、新鸿hy

dromax齿轮泵、钲发yuya柱塞泵、群策sy电机、铁达delta冷却器等液压元件,并为客户提供设计制造各种标准及非标液压系统的专业公司。

本产品的加工定制是是，品牌是欣三立SANLI，适用机械是液压机械，型号是FKC-G03B/BL，种类是液压阀，重量是1.9