

双轴气缸TN20*50 双杆气缸 TDA20*50

产品名称	双轴气缸TN20*50 双杆气缸 TDA20*50
公司名称	乐清市海辰气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌:ysc 型号:TN20X50
公司地址	浙江省乐清市北白象镇白鹭屿村中兴路34号
联系电话	0577-61732959 13362791880

产品详情

【 关闭 】

产品说明

产品简介					
产品特性：导向性双活塞杆提供了高度的抗弯曲和扭转刚性，保证了气缸的使用寿命和卓越的导向性能。易安装性在主体外围预留装配槽，使磁性开关在安装、固定及位置调整时，均极其简单。易安装性使用埋入式的安装方式，不需任何配件达到节省空间的要求。易维修性采用简易的组装方式进行设计，方便装拆及维修。					
订购代码					
技术参数					
内径（mm）	10	16	20	25	32
动作方式	复动型				
使用流体	空气				

使用压力范围		1.5 ~ 7.0kgf/cm ²	
保证耐压力		10.5kgf/cm ²	
使用温度范围		0 ~ 60	
使用速范围		100 ~ 500mm/s	
调整行程		-10mm ~ 0	
缓动型式	无		吸震垫片
不回转精度	0.4 °		0.3 °
接管口径		m5 × 0.8	g1/8

安装与使用：1．工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸；2．在高温或者腐蚀条件下，应选用相应的耐高温或者耐腐蚀的气缸；3．在湿度大，粉尘多或者有水滴，油尘，焊渣的场合，气缸应采用相应的保护措施；4．气缸接入管道前，必须清除管道内脏物，防止杂物进入气缸内；5．气缸使用价质应经过40um以上滤芯过滤后方可使用；6．气缸在工作过程中所受侧向载荷不应超过允许值，以维持气缸的正常操作和使用寿命；7．在低温环境下应采取抗冻措施，防止系统中的水份冻结；8．气缸拆下长时间不用，应注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，由于产品制作与导向精度高，请不要自行拆卸气缸固定块或气缸盖

本产品的加工定制是是，品牌是ysc，型号是TN20X50，适用范围是自动化设备，种类是双活塞杆气缸，缸径是20（mm），气缸数是3，规格是TN20X50,TDA20X50