

SUS304不锈钢电加热搅拌罐 电加热配料罐 立式双层搅拌加热桶

产品名称	SUS304不锈钢电加热搅拌罐 电加热配料罐 立式双层搅拌加热桶
公司名称	温州诚泽轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诚泽机械 功率:2.2-22KW (Kw)
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 沙城街道永寿村天城路16号
联系电话	86 0577 28899903 15906486619

产品详情

温州诚泽生产制造不锈钢罐一、产品简介

不锈钢罐具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性，同时也具有在含酸、碱、盐等介质中耐腐蚀的能力---即耐蚀性。广泛用于化工医药、石油染料华纤、食品、等工业中贮存各种腐性介质溶液。

二、使用范围:可作储液罐、混料罐、暂存罐、储水罐等。适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。

三、结构特征：采用单层双层或三层不锈钢结构材料均为卫生级不锈钢结构设计极具人性化，可操作性强。筒体内壁过渡段采用圆弧过渡，保证卫生无死角。

四、罐体配置：1. 快开式人孔。2. 各种型式的cip清洗器。3. 防蝇虫卫生级透气罩。4. 可调式带滚轮支腿。5. 可拆卸进料管套件。6. 温度计(根据客户要求配置)。7. 爬梯(根据客户要求配置)。8. 液位计及液位控制(根据客户要求配置)。9. 防涡板。

五、技术参数technical parameter：

有效容积 筒体尺寸(d×h) 总高(h) 进出料口径 保温层

volume (l)	barrel size (mm)	total height (mm)	inlet & outlet diameter (mm)	heat preservation layer (mm)
500	840 × 1000	2250	38	60
600	920 × 1000	2300	38	60
700	990 × 1000	2300	38	60
800	950 × 1220	2500	38	60
900	1010 × 1220	2500	38	60
1000	1060 × 1220	2550	51	60
1500	1160 × 1500	2850	51	60
2000	1340 × 1500	2900	51	60
3000	1410 × 2000	3400	51	60
4000	1620 × 2000	3450	51	60
5000	1810 × 2000	3500	51	60
6000	1980 × 2000	3550	51	60
7000	1930 × 2440	4000	51	60
8000	2060 × 2440	4000	51	60
9000	2180 × 2440	4050	51	60
10000	2300 × 2440	4050	51	60
12000	2270 × 3000	4600	51	60
15000	2530 × 3000	4700	51	60
20000	2640 × 3660	5400	51	60

如客户提出特殊要求可根据用户要求定作。总高（h）是根据出料口高度800mm而得出的数据，如改变出料口高度，总高（h）作相应调整。

联系电话：15906486619 qq:534308599

本产品的加工定制是是，品牌是诚泽机械，功率是2.2-22KW（Kw），容积是100-5000升（L），介质尺寸是1000*1000（mm），型号是不锈钢储罐，材质是304L-316L，装机容量是100-5000升（Kw），用途是乳品，规格是1000*1000