

# 漆包机/包漆机/细线漆包机/中细线/多头

产品名称	漆包机/包漆机/细线漆包机/中细线/多头
公司名称	常州音研电工器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HZ-2800 加工定制:是
公司地址	钟楼经济开发区星港路66号
联系电话	13775022325 15206129518

## 产品详情

品牌

型号：he-2800

产品别名：漆包机/包漆机

适用范围：铜线包漆，电缆，电线

用途：电缆，电线生产设备

漆包机/包漆机/细线漆包机/中细线漆包机/多头漆包机/多功能漆包机

技术参数

型号	he-3100	qhw4/1-20/8	qhw5/1-20/8
生产范围	0.08 ~ 0.15mm	0.10 ~ 0.30mm	0.20 ~ 0.60mm
涂漆道数	16~24 × 9或16~24 × 7+16~24 × 1	10 × 8+10 × 8	10 × 8+10 × 8
线间距	7mm	7mm	7mm
收线速度	40~280m/min	max200m/min	max100m/min
收线形式	半自动换盘系统	力矩电机单独收线	力矩电机单独收线
收线头数	16~24	20~24	20
排线形式	统一排线无级调速	统一排线无级调速	统一排线无级调速
适用线盘	pt4 ~ pt10	pt4 ~ pt10	pt15、pt25
换盘形式	转搭式手动切换	转搭式手动切换	手动切换
收线重量	4 ~ 10 kg	4 ~ 10 kg	15 ~ 25 kg
设备电力	72kw	100kw	110kw
大约消耗电力	36 ~ 46kwh	40 ~ 45kwh	45 ~ 50kwh

## 技术参数

型号	he-2000	he-2400	he-2800
生产范围	0.03 ~ 0.05mm	0.04 ~ 0.08mm	0.20 ~ 0.60mm
涂漆道数	16~20 × 8或8~10 × 8+8~10 × 10	16~20 × 8或8~10 × 8+8~12 × 10	16~24 × 8或8~12 × 8+8~12 × 10
线间距	5mm	6mm	6mm
收线速度	40~360m/min	40~350m/min	40~300m/min
收线形式	半自动换盘系统	力矩电机单独收线	力矩电机单独收线
收线头数	16~20	16~24	16~24
排线形式	统一排线无级调速	统一排线(或分列)无级调速	统一排线无级调速
适用线盘	pt-1~ pt-2	pt-1~ pt-4	pt-1~ pt-4
换盘形式	转搭式手动切换	转搭式手动切换	手动切换
收线重量	0.3 ~ 2 kg	1 ~ 4kg	1 ~ 4kg
设备电力	48kw	56kw	66kw
大约消耗电力	18 ~ 28kwh	22 ~ 35kwh	

本产品的品牌是音研，型号是HZ-2800，加工定制是是