

丰腾威 手提便携式工业热风机220V 1KW/2KW/3KW电加热吹风机 干燥

产品名称	丰腾威 手提便携式工业热风机220V 1KW/2KW/3KW电加热吹风机 干燥
公司名称	佛山丰腾威机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰威腾 型号:VT3000
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 祖庙街道郊边村安正工区北排3号
联系电话	86 0757 13902851490--/--0757-63300225 13902851463

产品详情

机器参数

使用电源	220v 50hz	最高使用温度	300
电热功率	标配3kw(1kw - 7.5kw任意定制)	最高进风温度	40
风机功率	120 w	最大风量	5.5 m ³ /r
发热材质	cr20ni80 镍铬丝	最高风压	350 pa
环境温度	-40 - +50	外型尺寸	见下方
环境湿度	80% r.h.	机身重量	8 kg
说明	产品可根据用户需求更改组件规格，如：电热功率、风机类型、功能性控制方式		

控制面板配置进口pid智能温控仪精确控制出风温度；电源、加热指示，单冷送风、加热送风控制。

整机采用全304不锈钢壳体，坚固耐用永不生锈，外型美观得体。

热风机适用于厂房采暖和干燥，烘干室的热源设备以及空气流动较小区域内的采暖。各种工业厂房、车间、炼钢、煤炭矿井供暖加热，各种建设建筑工地现场的预热加热烘干，管道防腐内壁烘干，加快油漆等的干燥，冬季工地抢险加温，机器的预热加温。化工、塑料等产品干燥，食品清洗后干燥，热缩包装等都有使用范例。 2080非磁性镍铬丝通电加热空气作热风源，干净卫生，符合环保，内置防干烧装置； 巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失少。 pid/ssr控制，精度高，反馈快，持久耐用。设有多重过热过载保护装置，充分保证设备安全，可全年365日不停运转工作； 发热腔采用高绝缘耐高温99瓷体及全不锈钢结构； 出风口配k型热电偶，直接检测控制，出风温度恒定。纤维保温棉隔热，坚固机壳，使用安全可靠。连续使用温度可达350 ，应用广泛； 循环型热风机应用专利设计的散热装置，持续进风温度可达230 ，风量调节采用变频器调速，更显节能，可控性高，热损少等优异特性。 标准型：工业热风机采用国际品牌电气主控件（如变频器，pid温控器，ssr，断路器，中间继电器等）；pid温控器精度为±0.1%，并配有远程开关。 经济型：工业热风机采用国际品牌电气主控件（如pid温控器，ssr，断路器，中间继电器等），不配变频器，但配电机保护器；pid温控器精度为±0.1%。此外由于发展及应用的情况不同，加热部分除用镍铬丝外，亦因应不同环境改用不锈钢发热管，铁铬发热丝及红外发热管等，而除k型感温元件热电偶，也用e型热电偶及pt100热电阻等。

功率	1kw	2kw	3kw	4kw	5kw	6kw	7.5kw
l=	105mm	105mm	105mm	105mm	*130mm	*150mm	*160mm

本产品的加工定制是是，品牌是丰威腾，型号是VT3000，重量是8（kg）